

FACTORY FRAME FOR CASTERS

ファクトリーフレーム対応キャスタ


—ねじ込み式・差込式タイプ—

CADデータフォルダ名: 43_Pipe_Frames


取付の際は、P930「FFS203-8(M8用)」,「FFS203-12(M12用)」を選択ください。*FFHCHF・FFHCHFSは除く



FFHCHF



FFHCHFS(ストッパ付)



フレームへ差込後、六角部を専用スパナ(PFSP21別売り)で締めると、ゴムが膨らみパイプの内側から固定されます。

材質 SUS304

型式 Type	D	車輪材質 成分・色
FFHCHF	50	R(合成ゴム・黒) T(滑電ゴム・黒)
	75	
	100	
FFHCHFS (ストッパ付き)	50	R(合成ゴム・黒) T(滑電ゴム・黒)
	75	
	100	

d1	B	H	J	E	スパナ幅		質量(kg)			¥基準単価 1~100コ	
					mm	mm	R(合成ゴム)	T(滑電ゴム)	R	T	
20	70	100	129	32	22	19	0.20	570	750	1,380	1,311
								610	890		
								980	1,180		
23	70	100	129	32	22	19	0.20	620	780	1,600	1,560
								660	940		
								1,030	1,250		



Order 注文例
型式 — 車輪材質
FFHCHF50 — R



Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


表示数量超えはWOSにてご確認ください。



■双輪自在タイプ

Type	本体		車輪
	材質	表面処理	材質
HCHA	ナイロン	—	ナイロン
HCHAS	—	—	—

HCHA HCHAS(ストッパ付)



HCHA 8-20, 8-30, 12-20, 12-30
HCHAS 8-20, 8-30, 12-20, 12-30の形状



Order 注文例
型式 — W
HCHA12 — 100



Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●HCHA
●HCHA
3 日目出荷

*のついたタイプは、NBの部分スパナで回して取付け・締め付けを行います。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	M (並目)	許容荷重		D	H	A	B	C	E	NB	NT	NL	HCHA		HCHAS		
		(kgf)	(N)										¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50	
HCHA HCHAS (ストッパ付)	8	20*	196	40	50	—	41	13	15	13	4	15	190	180	300	285	
		30*	294	50	60	—	45	14	18	18	—	—	200	190	450	430	
		40	396	40	43.5	7	44	12	15	14	4.5	12	400	380	520	500	
		60	594	50	57.5	8	49	14	17	17	6	14	500	490	630	610	
		100	990	60	68.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		120	1485	60	69	10	59	17.5	22	8	22	—	—	670	1,311	1,600	1,560
HCHA HCHAS (ストッパ付)	12	20*	196	40	50	—	41	13	15	19	4	15	200	190	310	295	
		30*	294	50	60	—	45	14	18	18	—	—	360	340	460	440	
		40	396	40	43.5	7	44	12	15	14	4.5	12	400	380	520	500	
		60	594	50	57.5	8	49	14	17	17	6	14	500	490	630	610	
		100	990	60	68.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		120	1485	60	69	10	59	17.5	22	8	22	—	—	670	1,311	1,600	1,560




■自在ねじ込み式キャスタ

Type	本体		車輪	アジャスタ	
	材質	表面処理	材質	材質	表面処理
CMPAN	ナイロン	—	ナイロン	SS400	三個クロメート

- 11ナットを回して本体ねじ部を締め込みます。
- 12ナットを回してアジャスタパッドの高さ調整ができます。

CMPAN



型式 Type	D	車輪材質	H	B	(W)	S1	S2	K	取付ねじ部 M(並目) ℓ	スパナ挿入部 t1 t2 b1 b2	E (r)	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準 単価						
CMPAN	50	N(ナイロン)	76	62	34	10	5	32	12	22	4	4	17	23	23	54	61	1000	240	1,400
	60		81	69	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	2,550



Order 注文例
型式 — 車輪材質
CMPAN50 — N



Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~19	20~34
価引率	基準単価 5%	10% 18% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。




■ねじ込み式キャスタ


Type	本体		車輪	本体
	材質	表面処理	材質	ベアリング
FFS301	SPHC	—	合成ゴム	有
FFS301S	—	—	—	—

パイプ差込用スパナ(PFSP21)で締めつけてください。(※P949)

FFS301



FFS301S(ストッパ付)



型式 Type	D	車輪材質	成分	色	M	B	F	H	J	E	スパナ巾 mm	質量 g	許容荷重 N	¥基準 単価
FFS301	50	R(合成ゴム)	—	黒	12	20	17.5	68	35	22	19	165	300	250
	グレー													
FFS301S (ストッパ付き)	50	R(合成ゴム)	—	黒	12	20	30.9	68	35	22	19	190	300	290
	グレー													



Order 注文例
型式 — 車輪材質
FFS301 — 75 — R
FFS301S — 50 — R



Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~50	51~300
価引率	基準単価 10%	301~ お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

43
パイプフレーム
ファクトリーフレーム