

CASTERS -MEDIUM DUTY TYPE-

キャスト

一軽中荷重一

価格改訂

□ : 値下げ価格

□ : 新価格

□ : スライド値引率変更

許容荷重 80~1600N

平付けプレート

■小型から中型クラスの台車に利用されるタイプです。

◎CADデータフォルダ名: 47_Casters



自在
CNGJ
CNSGJ

(ゴム車輪)

固定
CNGK
CNSGK

(ウレタン車輪)

自在ストッパ付
CNCS50・65・75・100・125・150
CNCSG100・125・150

(ナイロン車輪)

下図参照

自在タイプ
CNGJ (スチール)
CNSGJ (ステンレス)

固定タイプ
CNGK (スチール)
CNSGK (ステンレス)

自在ストッパ付タイプ
CNCS (スチール)
CNCSG (ステンレス)

Type	本体		車輪		ベアリング	
	材質	表面処理	材質(色)	旋回部	車輪部	
CNG□	SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)・ウレタン(グレー)・ナイロン(白)	有		D100・125・150有
CNSG□	SUS304	パレール研磨				

◎D100のナイロン車輪タイプの車輪部にベアリングは入っていません。
 ◎D25・38のゴム車輪の色はグレーになります。◎CNSG56S/CNSG75Sのストッパ部分は樹脂(ナイロン)となります。
 ◎D75のゴム車輪はナイロンホイール+ゴムとなります。

本体タイプ	型式 Type	車輪材質	許容荷重(N)													質量(g)							
			H	A	C	F1	F2	G1	G2	d	E	r	B	スチール	ステンレス	R	U	N	R	U	N		
自在タイプ	CNGJ (スチール) CNSGJ (ステンレス)	R (ゴム) U (ウレタン) N (ナイロン)	25	35	30	28	—	23	—	4.2	9	24	13	1.5	—	80	—	100	36	—	37		
			38	50	46	38	36	—	28	—	5.3	13	34	18	—	200	—	280	74	—	75		
			50	65	59	47	46	—	35	—	6.5	16	46	21(20*1)	2	—	500	—	600	170	—	140	
			65	85	70	58	55	54(*4)	42	44(*4)	8.8	25	59	25(27★)	2.3	2	500	700	700	370	310	300	
			75	93	70	52	45	55	54(*4)	28	—	—	65	32(30★)	2.6	2	600	800	800	390	330	320	
			100	130	90	90	71	68	71	68	10.5	30	84	32(30★)	2.9	3	1200	1200	1200	1055	930	900	
固定タイプ	CNGK (スチール) CNSGK (ステンレス)	R (ゴム) U (ウレタン) N (ナイロン)	125	165	102	102	80	75	11	—	—	40	120	35(40*3)	4	4	1500	1500	1500	1600	1500	1350	
			150	190	102	102	80	75	11	—	—	—	40	120	35(40*3)	4	4	1600	1600	1600	1835	1750	1680
			25	35	37	19	29	—	—	—	4.2	—	13	—	—	—	80	—	100	30	—	31	
			38	50	46	25	36	—	15	—	5.3	—	18	—	—	—	200	—	280	51	—	52	
			50	65	58	44	45	—	25	—	6.5	—	21(20*1)	2	—	—	500	—	600	130	—	110	
			65	85	70	52	45	55	54(*4)	28	—	—	25(27★)	2.3	2	500	700	700	260	200	190		
自在ストッパ付タイプ	CNCS (スチール) CNCSG (ステンレス)	R (ゴム) U (ウレタン) N (ナイロン)	75	93	70	52	45	55	54(*4)	28	—	—	—	—	600	800	800	280	220	190			
			100	130	110	70	90	80	50	45	10.5	—	32(30★)	2.6	2	1200	1200	1200	770	645	615		
			125	165	140	80	112	100	56	53	11	—	38(30★)	2.6	2.5	1500	1500	1500	1100	1000	850		
			150	190	140	80	112	100	56	53	11	—	35(40*3)	4	4	1600	1600	1600	1400	1315	1245		
			50	65	59	47	46	—	35	—	6.5	16	58	21(20*1)	2	—	500	—	600	220	—	190	
			75	85	70	58	55	54(*4)	42	44(*4)	8.8	25	99	25(27★)	2.3	2	500	700	700	420	360	350	
自在ストッパ付タイプ	CNCS (スチール) CNCSG (ステンレス)	R (ゴム) U (ウレタン) N (ナイロン)	100	130	90	90	71	68	71	68	10.5	30	102	32(30★)	2.9	3	1200	1200	1200	1220	1095	1065	
			125	165	130	90	90	71	68	71	68	10.5	35	125	38(30★)	2.9	3	1200	1200	1200	1220	1095	1065
			150	190	102	102	80	75	80	75	11	—	40	128	35(40*3)	4	4	1500	1500	1500	1735	1635	1485
			25	35	37	19	29	—	—	—	4.2	—	13	—	—	—	80	—	100	30	—	31	
			38	50	46	25	36	—	15	—	5.3	—	18	—	—	—	200	—	280	51	—	52	
			50	65	58	44	45	—	25	—	6.5	—	21(20*1)	2	—	—	500	—	600	130	—	110	

(*)は車輪がナイロンの場合の寸法、(★)は車輪がウレタンの場合の寸法、(*)はCNSGKの場合の寸法、(*)は車輪がゴムの場合の寸法となります。◎CNGK25は取付穴が2つになります。
 (※)スチールの場合のみ長穴となります。長穴の角度は拡大図と異なります。

Order 注文例

型式 - 車輪材質

CNGJ100 - U

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

◎ご希望によりPM6.0迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~19	20~34	35~100
値引率	基準単価	5%	8%

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式	D	¥基準単価					
		スチール			ステンレス		
Type	D	R	U	N	R	U	N
CNGJ (スチール)	25	85	—	110	—	—	—
	38	122	—	117	—	—	—
	50	160	—	160	—	—	—
	65	270	520	270	1,390	1,620	1,390
	75	290	590	290	1,450	1,790	1,450
	100	750	1,210	730	3,390	3,610	2,810
CNSGJ (ステンレス)	125	940	1,740	1,500	4,970	5,160	4,820
	150	1,090	2,100	1,700	5,470	5,550	5,160
	25	77	—	100	—	—	—
	38	94	—	102	—	—	—
	50	140	—	140	—	—	—
	65	210	460	210	610	850	610
CNGK (スチール)	75	250	520	250	660	1,000	660
	100	580	1,010	610	2,070	2,390	1,790
	125	820	1,460	1,300	3,310	3,550	3,230
	150	920	1,810	1,510	3,930	4,000	3,610
	50	240	—	240	—	—	—
	65	350	670	350	1,590	1,820	1,590
CNCS (スチール)	75	370	730	370	1,670	2,010	1,670
	100	910	1,340	940	3,850	4,090	3,280
	125	1,130	1,990	1,680	5,550	5,740	5,440
	150	1,270	2,290	1,870	6,030	6,110	5,740