



CASTERS

キャスタ

—重荷重・極重荷重—

価格改訂

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更

許容荷重
4000~
15000N
字付けプレート

CADデータフォルダ名: 47_Casters

■重荷重

自在 CSHN

固定 CSHK

自在ストッパ付 CSHNS

		本体		車輪		ヘアリング	
		M材質	S表面処理(本体色)	M材質(色)	旋回部	車輪部	
		SPHC	50/50A/65A/75A: シルバー(三価クロメート)	65/75: 黒(電着塗装)	強化ナイロン(黒)	ゴム(黒)	フェノール(黒)
					有	※50Aとゴム車輪のみなし	

本体タイプ	型式 Type	D	車輪材質	許容荷重(N)											質量(g)				※基準単価									
				H	A	C	F1	F2	G1	G2	d	E	r	N	P	t	N	R	P	N	R	P						
自在	CSHN	50A	N (強化ナイロン)	68	70	54	54	—	36	—	6.5	22	50	28	28	28	3	2000	800	1500	340	370	360	620	1,250	950		
		50		79	90	90	71	—	71	—	11	25	54	38	—	—	3.5	3500	—	—	870	—	—	—	1,540	—	—	
		65A		92	90	90	71	—	71	—	11	25	62	38	36	38	3.5	3000	1100	2100	940	960	940	1,080	1,475	2,415	—	—
		65		92	100	100	80	78	80	78	11	14	50	45	—	—	4	6000	—	—	1700	—	—	—	2,140	—	—	
		75A		106	90	90	71	—	71	—	11	25	66	38	36	38	3.5	4000	1400	2200	1030	1040	1070	1,240	1,910	2,460	—	—
固定	CSHK	50A		R (ゴム)	68	80	50	66	—	36	—	6.5	—	—	28	28	28	3	2000	800	1500	190	220	210	645	645	745	
		65A			92	111	70	91	—	47	—	10.5	—	—	36	36	38	3.5	3000	1100	2100	560	580	600	1,210	1,310	1,670	
		65			92	104	119	80	78	80	78	11	—	—	45	—	—	4	6000	—	—	1700	—	—	—	1,400	—	—
		75A			106	123	72	103	—	52	—	10.5	—	—	36	36	38	3.5	4000	1400	2200	680	700	720	1,370	1,520	2,190	
		75			106	104	119	80	78	80	78	11	—	—	45	—	—	4	6000	—	—	1560	—	—	—	1,550	—	—
自在ストッパ付	CSHNS	50A	P (フェノール)		68	70	54	54	—	36	—	6.5	22	69	28	28	28	3	2000	800	1500	400	400	420	980	1,340	1,350	
		65A			92	90	90	71	—	71	—	11	25	88	38	36	38	3.5	3000	1100	2100	1100	1110	1140	1,950	2,485	2,985	
		65			92	100	100	80	78	80	78	11	14	89	45	—	—	4	6000	—	—	1800	—	—	—	2,750	—	—
		75A			106	90	90	71	—	71	—	11	25	88	38	36	38	3.5	4000	1400	2200	1200	1210	1220	2,250	2,700	3,380	
		75			106	100	100	80	78	80	78	11	14	89	45	—	—	4	6000	—	—	2000	—	—	—	3,100	—	—

■極重荷重

自在 CKZJ

固定 CKZK

型式 Type	D	本体		車輪		シール		ヘアリング	
		M材質	S表面処理	M材質(色)	M材質	旋回部	車輪部		
CKZJ	50	SPHC	三価クロメート	強化プラスチック(黒)		ポリプロピレン		有 (ダブルボールヘアリング)	
CKZK	65・75			フェノール(黒)		有		有 (ニードルヘアリング)	
CKZJ	80・100			MCナイロン(青)		導電性MCナイロン(黒)		有 (ニードルヘアリング)	
				MCナイロン(黒)					

() 寸法はD80・100タイプの寸法です。

EX Example 使用例

ニードルヘアリング

車輪軸受部にニードルヘアリングを採用しているため一般のキャスタに比べ耐荷重性に優れています。

本体タイプ	型式 Type	D	車輪材質	許容荷重(N)											質量(g)				※基準単価		
				B	H	A	C	F	G	d	t	E	r	N	R	P	N	R	P		
自在タイプ	CKZJ	50	H(強化プラスチック)	38	79	84	—	64	—	8.5	3.2	12	47	4000	820	2,300	3,230	3,470	6,240		
		65		97	—	78	—	10.5	—	—	—	5000	1540	3,300	4,960	5,280	8,360				
		75		107	100	—	—	—	—	—	—	6000	1625	3,510	6,240	6,580	9,940				
		*80		120	—	85	80	60	9	4.5	—	8000	1680	—	—	7,480	—	—			
		*100		140	150	110	121	59	13	—	—	9000	2160	—	—	8,760	—	—			
固定タイプ	CKZK	50		D(導電性MCナイロン)	38	79	85	90	64	—	8.5	—	4000	550	1,920	2,080	2,780	4,250			
		65			48	97	—	—	—	—	—	5000	1000	2,520	3,080	3,680	7,540				
		75			107	100	108	78	—	10.5	3.2	—	6000	1060	2,620	3,180	3,930	9,190			

※D80・100タイプの車輪材質はN(MCナイロン)のみです。D80・100タイプは使用速度2km/h以内であれば動力による牽引も可能です。

Order 注文例

型式 — 車輪材質

CSHN65 — N

CKZJ65 — P

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) R133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~34
値引率	基準単価	5%
	35~100	101~
	8%	101~

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

47 キャスタ
アシヤスタバット