

CASTERS

# ねじ込みキャスト

—ステンレス・導電性車輪タイプ—

許容質量  
300~  
800N  
ねじ込み



CADデータフォルダ名: 47\_Casters



自在  
CSMNU

自在+ストッパ付  
CSMNSU

☑専用スパナP.1134に掲載  
Ⓜは車輪を旋回させた場合の半径を示します。  
ⓂCSMNU・CSMNSUはベアリング無

本体		車輪		ベアリング
Ⓜ材質	Ⓜ表面処理	Ⓜ材質(色)		
SUS304	バレル研磨	ゴム(黒) ウレタン ナイロン(白)		— — —

\*ウレタン車輪は50/65: ホイール白、車輪茶。75A/75B/100A/100B: ホイール黒、車輪グレーになります。

本体タイプ	型式		車輪材質	H	M	b	ℓ	r	B		E	許容荷重(N)			質量(g)	¥基準単価												
	Type	D							R・N (ゴム) (ナイロン)	U (ウレタン)		ゴム車輪	ウレタン車輪	ナイロン車輪		ゴム車輪	ウレタン車輪	ナイロン車輪										
ねじ式タイプ	CSMNU	R (ゴム) U (ウレタン)	74	25	25	27	500	600	600	700	800	550	1,343	1,620	1,266	1,616	1,266	1,616										
			75A																61	25	27	600	700	800	650	776	615	
			75B																61	25	27	600	700	800	700	825	825	
			100A																66	26	28	600	700	800	958	1,169	937	
			100B																66	26	28	500	600	600	550	1,343	1,266	
			126																82	28	31	500	600	600	580	1,553	1,620	
ねじ式ストッパ付タイプ	CSMNSU	N (ナイロン)	74	25	25	27	500	600	600	700	800	440	1,168	1,378	1,148	1,148	1,148	1,148										
			75A																68	25	27	500	600	600	625	951	790	
			75B																68	25	27	500	600	600	700	1,040	1,245	1,035
			100A																68	26	28	600	700	800	440	1,168	1,378	1,148
			100B																68	26	28	500	600	600	470	1,620	1,832	1,518
			126																82	28	31	500	600	600	620	1,570	2,043	1,868

Order 注文例

型式 — 車輪材質  
CSMNU75A — R

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (Ⓜ1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口		大口		
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

Ⓜ表示数量超えはWOSにてご確認ください。



自在  
CRMNU  
CSMSNU (ステンレス)

自在+ストッパ付  
CRMNSU  
CSMSNSU (ステンレス)

Type	本体		車輪		ベアリング	
	Ⓜ材質	Ⓜ表面処理	Ⓜ材質(色)	旋回部	車輪部	
CRMNU・CRMNSU	SPHC	三価クロメート		有	有	
CSMSNU・CSMSNSU	SUS304	電解研磨	導電性ゴム(黒)	有	無	

☑専用スパナP.1134に掲載

本体タイプ	型式		D	B	H	E	r		K		M	b	t		ℓ	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価						
	スチールタイプ	ステンレスタイプ					スチールタイプ	ステンレスタイプ	スチールタイプ	ステンレスタイプ			スチールタイプ	ステンレスタイプ				スチールタイプ	ステンレスタイプ					
ねじ式タイプ	CRMNU	CSMSNU	50	25	20	68	22	47	47	—	—	12	19	4.8	4.5	35	300	200	390	790				
			65A																		21	21	35	390
			65B																		21	21	35	420
			75A																		21	21	35	430
			75B																		21	21	35	460
			100A																		21	21	35	580
100B	21	21	35	610																				
ねじ式ストッパ付タイプ	CRMNSU	CSMSNSU	50	25	20	68	22	49	49	32	31	12	19	4.8	4.5	35	300	220	450	960				
			65A																		21	21	35	440
			65B																		21	21	35	470
			75A																		21	21	35	480
			75B																		21	21	35	510
			100A																		21	21	35	650
100B	21	21	35	680																				

☑ねじ式タイプには、パイプ差込用スパナ(P.949)と専用スパナ(WEB販売)をご利用ください。

Order 注文例

型式 — 車輪材質  
CSMSNU65B

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (Ⓜ1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口		大口		
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

Ⓜ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

47  
キャスト  
アンシャスタ  
パット