



RESIN HOSES FLEXIBLE TUBES

汎用樹脂ホース/フレキシブルチューブ



CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

汎用樹脂ホース
一耐油タイプ
HOTRS
HOTRSL RoHS 10

構造図
軟質塩化ビニール
軟質塩化ビニール
ポリエステル糸

型式	内径	外径	厚み	使用温度範囲 (°C)	使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	質量 kg/m
Type	呼び内径						
	9	9	15	3	0~1.0	45	0.15
HOTRS (固定寸タイプ)	12	12	18	3	0~0.8	60	0.19
	15	15	22	3.5	0~0.6	90	0.27
HOTRSL (固定寸タイプ)	19	19	26	3.5	0~0.6	130	0.32
	25	25	33	4	0~0.4	150	0.50
	32	32	41	4.5	0~0.4	192	0.70
	38	38	48	5	0~0.4	228	0.90
	48	48	58	5		290	1.00

型式	ホース長さ	固定寸タイプ (m)	指定寸タイプ	重量	指定寸タイプ											
					¥基準単価											
					1~2巻	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m以上
Type	9	50	100	0.15	13,970	380	760	1,140	1,520	1,900	2,280	2,660	3,040	3,420	3,800	380
	12	50	100	0.19	24,490	450	900	1,350	1,800	2,250	2,700	3,150	3,600	4,050	4,500	450
HOTRS (固定寸タイプ)	15	50	100	0.27	16,800	580	1,160	1,740	2,320	2,900	3,480	4,060	4,640	5,220	5,800	580
	19	50	100	0.32	29,540	710	1,420	2,130	2,840	3,550	4,260	4,970	5,680	6,390	7,100	710
HOTRSL (固定寸タイプ)	25	50	100	0.50	24,130	840	1,680	2,520	3,360	4,200	5,040	5,880	6,720	7,560	8,400	840
	32	50	100	0.70	40,900	1,120	2,240	3,360	4,480	5,600	6,720	7,840	8,960	10,080	11,200	1,120
	38	100	200	0.90	25,850	1,410	2,820	4,230	5,640	7,050	8,460	9,870	11,280	12,690	14,100	1,410
	48	100	200	1.00	38,430	1,680	3,360	5,040	6,720	8,400	10,080	11,760	13,440	15,120	16,800	1,680

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

汎用樹脂ホース
一高強度タイプ
HOTG
HOTGL

構造図
軟質塩化ビニール
軟質塩化ビニール
PET

型式	内径	外径	厚み	使用温度範囲 (°C)	使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	質量 kg/m
Type	呼び内径						
	9	9	15	3	-0.1~0.8	40	0.14
HOTG (固定寸タイプ)	12	12	18	3	-0.1~0.5	50	0.185
	15	15	22	3.5	-0.1~0.4	60	0.25
HOTGL (固定寸タイプ)	19	19	26	3.5	-0.1~0.4	80	0.34
	25	25	33	4	-0.1~0.3	100	0.5
	32	32	41	4.5	-0.1~0.3	130	0.7

型式	ホース長さ	固定寸タイプ (m)	指定寸タイプ	重量	指定寸タイプ											
					¥基準単価											
					1~2巻	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m以上
Type	9	50	100	0.14	20,000	449	898	1,347	1,796	2,245	2,694	3,143	3,592	4,041	4,490	449
	12	50	100	0.185	36,340	542	1,084	1,626	2,168	2,710	3,252	3,794	4,336	4,878	5,420	542
HOTG (固定寸タイプ)	15	50	100	0.25	27,060	796	1,592	2,388	3,184	3,980	4,776	5,572	6,368	7,164	7,960	796
	19	50	100	0.34	43,950	935	1,870	2,805	3,740	4,675	5,610	6,545	7,480	8,415	9,350	935
HOTGL (固定寸タイプ)	25	50	100	0.5	37,220	1,409	2,818	4,227	5,636	7,045	8,454	9,863	11,272	12,681	14,090	1,409
	32	50	100	0.7	42,310	1,680	3,360	5,040	6,720	8,400	10,080	11,760	13,440	15,120	16,800	1,680

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

汎用樹脂ホース
一高強度タイプ
HOTSG
HOTSGL RoHS 10

構造図
軟質塩化ビニール
軟質塩化ビニール
ポリエステル糸

型式	ホース長さ		内径 (mm)	外径 (mm)	使用温度範囲 (°C)	使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	質量 kg/m	固定寸タイプ		指定寸タイプ			
	呼び内径	固定寸タイプ (m)							指定寸タイプ (0.1m単位)	¥基準単価	¥基準単価	¥基準単価	¥基準単価	
Type	9	50	9	15	-5~60	0~1.5	45	0.15	21,960	36,000	435			
		100							23,750	43,130	522			
HOTSG (固定寸タイプ)	12	50	12	18					55	0.19	33,840	57,500	696	
		100							39,440	50,540	1,166			
HOTSGL (固定寸タイプ)	15	50	15	22					80	0.27	39,440	50,540	892	
		100							140	0.5	50,540	1,166		
	19	50	19	26	95	0.32	39,440	50,540	892					
	25	50	25	33	140	0.5	50,540	1,166						

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例

型式 - ホース長さ
HOTRSL19 - 45.9

在庫品 翌日出荷 **PM 6:00迄 P.133**

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付け致します。

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~10
値引率	基準単価 5%	お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

- 固定寸タイプ (*印サイズを除く)
 - 指定寸タイプ (*印サイズを除く)
 - 指定寸タイプ・固定寸タイプ *印サイズ
- ◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円

<価格計算例>
HOTGL9-11.5の場合 ホース単価/m: 449
449×11.5=5,163.5 1円未満切り捨てで、5,163円となります。

フレキシブルチューブ
HOFBL RoHS 10

構造図

使用可能流体: 水・温水 最高使用温度: 80°C

材質 SUS304 付属品 NBR/パッキン

型式	L 指定5mm単位	対辺 H1	対辺 H2	R (B)	チューブ内径 (参考)	最小曲げ半径 (mm)	最高使用圧力 (MPa)	¥基準単価					
								L105~200	L205~300	L305~400	L405~500		
Type	呼び径												
	4	105~500	24	22	35	1/2	12	40	1.75	5,370	5,480	5,580	5,690
HOFBL	6	115~500	30	27	42	3/4	15	60		7,180	7,360	7,540	7,720

◎呼び径6はL寸115~になります。

Order 注文例

型式 - L
HOFBL4 - 150

Delivery 出荷日 **5** 日日出荷

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~20
値引率	基準単価 5%	お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。