



PIPING PARTS FOR DUCT HOSES

ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品


取付フランジ -エコノミータイプ-



商品タイプ	Type		材質	表面処理
	ダクトホース用	アルミダクトホース用		
エコノミータイプ	HOFMN	-	ポリカ・ABS (ガラス繊維入り)	-
ノーマルタイプ	HOFM	HOAFM	SS400	アクリル焼付け塗装
	HOFS	HOAFS	SUS304	-

※HOFMNは耐熱温度80℃です。


HOFMN



取付フランジ -ノーマルタイプ-




HOFM HOFS HOAFM HOAFS



RoHS10

エルボ

Type	ダクトホース用	アルミダクトホース用	材質	表面処理
HOES	HOAE	SUS304	-	-



RoHS10

仕様

・使用温度範囲 0~160℃

- ①ダクトホースとの組合せについては、P.1359をご覧ください。
- ②ご使用の際はP.1378のホースバンドの使用を推奨します。
- ③ダクトホース・ホースバンドとあわせてご選定頂く際は、配管部品のD寸と、ダクトホースの内径(カフス付の場合はカフスの内径)をご確認ください。

型式 Type	呼び径	D	L	D1	P.C.D.	d1	t	¥基準単価		
								HOFMN	HOFM	HOFS
ダクトホース用 エコノミータイプ HOFMN	38	38	32	66	52	6.6	3	990	-	-
	50	50.8	39	79	65			1,150	-	-
	65	63.5	50	91.5	77.5			1,400	-	-
	75	76.3	57	111	94			1,700	-	-
	32	32	24	56	44			4.5	1.2	-
ダクトホース用 ノーマルタイプ HOFM HOFS	38	38	28	66	52	6.6	1.5	-	1,980	3,780
	50	50.8	35	79	65			-	2,300	4,590
	65	63.5	46	91.5	77.5	2(1.6)	2	-	2,800	5,050
	75	76.3	53	111	94			-	3,400	5,980
	90	89.1	63	123	106	9	2	-	4,860	6,460
	100	101.6	70	136	119			-	6,070	7,430
	125	127	84	162	144			-	7,530	-
	150	152.4	101	188	170	11	2	-	9,930	-

④寸法は型式HOFMに適用。

型式 Type	呼び径	D	L	D1	P.C.D.	d1	t	¥基準単価		
								HOAFM	HOAFS	
アルミダクトホース用 HOAFM HOAFS	38	38	28	66	52	6.6	1.2	1,650	3,580	
	50	48.6	35	79	65			2,070	4,340	
	65	63.5	46	91.5	77.5			2(1.6)	2,410	4,780
	75	75	53	111	94	9	2	-	3,000	4,950
	100	98	70	136	119			-	5,410	7,150
	113	112	75	152	134			-	6,330	8,840
	125	124	80	168	148			-	7,150	10,920
150	149	90	193	173	11	2	-	8,230	13,320	


④寸法は型式HOAFMに適用。

型式 Type	呼び径	D	A	A1	B	D1	P.C.D.	d1	t	¥基準単価		
										HOEM	HOES	
ダクトホース用 HOEM HOES	32	32	42	14	42	56	44	4.5	1.2	4,530	7,320	
	38	38	61	28	63	66	52			5,150	10,000	
	50	50.8	78	35	82	79	65	6.6	1.5	5,730	13,530	
	65	63.5	90	35	89	91.5	77.5			2(1.6)	7,530	15,690
	75	76.3	100	35	94	111	94	9	2	-	8,610	16,580
	100	101.6	130	45	124	136	119			-	13,300	24,140
	125	127	149	55	151	162	144			-	18,000	32,420
	150	152.4	174	60	176	188	170	11	2	-	23,680	42,180

④寸法は型式HOEMに適用。

型式 Type	呼び径	D	A	A1	B	D1	P.C.D.	d1	t	¥基準単価		
										HOAEM	HOAE	
アルミダクトホース用 HOAEM HOAE	38	38	61	28	63	66	52	6.6	1.2	5,150	10,000	
	50	48.6	78	35	82	79	65			2(1.6)	5,730	13,530
	65	63.5	90	35	89	91.5	77.5			-	7,530	15,690
	75	75	100	35	94	111	94	9	2	-	8,610	16,580
	100	98	130	45	124	136	119			-	13,300	24,140
	113	112	138	50	140	152	134			-	15,710	27,800
	125	124	149	55	151	168	148			-	18,000	32,420
150	149	174	60	176	193	173	11	2	-	23,680	42,180	

④寸法は型式HOAEMに適用。



Order 注文例	型式
	HOAFM 65
	HOFMN 38
	HOAEM 50



●HOFM、HOFS、HOEM、HOESの呼び径32

3 日日出荷

●上記以外

翌日出荷

※P.133

⑤ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~20
割引率	5%	21~
	基準単価	お見積り

⑥表示数量超えはWOSにてご確認ください。