

ALL STAINLESS ONE-TOUCH FITTINGS

# オールステンレス製ワンタッチ継手

CADデータフォルダ名: 53\_Fittings

チューブの抜き差しがしやすくなりました。

**■メイルコネクタ** **MLCNLSS**

RoHS10

材質 SUS316(パッキン: ふっ素ゴム)

**■メイルエルボ** **MLELLSS**

RoHS10

材質 SUS316(パッキン: ふっ素ゴム)

型式		呼び	A	二面幅 H	L	ねじサイズ M	質量 (g)	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	D							1~9コ	10~30		
MLCNLSS	4	M5	21.5	10	18.5	M5×0.8	26.8	1,610	1,450		
		1	21	10	17	R1/8	27.6	1,240	1,120		
		2	19.5	14	14	R1/4	33.9	1,310	1,180		
	6	M5	23.5	12	21.5	M5×0.8	26.7	1,350	1,220		
		1	23	12	19	R1/8	27.5	1,280	1,150		
		2	23.5	14	17	R1/4	35.0	1,390	1,250		
	8	1	27.5	17	15	R3/8	45.0	1,600	1,310		
		2	26.5	14	23.5	R1/8	38.0	1,580	1,420		
		3	22	17	16	R3/8	53.5	1,650	1,490		
	10	2	32.5	17	24	R1/4	60.1	2,210	1,990		
		3	28.5	17	22.5	R3/8	68.6	2,570	2,310		
		4	26.5	22	19	R1/2	91.4	2,820	2,540		
12	3	30.5	19	24.5	R3/8	116.2	2,820	2,540			
	4	29.5	22	22.5	R1/2	131.8	2,890	2,600			

型式		呼び	A	B	P	二面幅 H	L	ねじサイズ M	質量 (g)	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	D									1~9コ	10~30		
MLELLSS	4	M5	22.5	18	12	20.5	M5×0.8	6.5	2,700	2,430			
		1	24.5	12	20.5	R1/8	8.9	2,480	2,230				
		2	27.5	14	22	R1/4	14.8	2,630	2,310				
	6	M5	23.5	12	21.5	M5×0.8	9.8	2,780	2,500				
		1	25.5	12	21.5	R1/8	10.9	2,630	2,370				
		2	28.5	14	23	R1/4	16.0	2,700	2,430				
	8	3	29.5	17	23.5	R3/8	23.9	2,710	2,440				
		1	26.5	14	22.5	R1/8	17.6	2,790	2,510				
		2	29.5	14	24	R1/4	18.4	2,820	2,540				
	10	3	31.5	17	25.5	R3/8	23.1	2,910	2,620				
		1	31.5	17	26	R1/4	23.6	3,180	2,860				
		2	33	17	27	R3/8	28.4	4,790	4,310				
12	3	36	22	28.5	R1/2	44.8	5,080	4,570					
	4	34.5	29	22	R3/8	30.3	5,140	4,630					
			37.5	22	22	30	R1/2	46.4	5,460	4,910			

Order 注文例 **型式** MLELLSS4 **呼び** 2 **Delivery** 在庫品 **翌日出荷** P.133 **数量区分** 小口 **標準対応** 個別対応 **数量** 1~30 **出荷日** 通常 **個別対応** 31~ **お見積り**   
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。   
 ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**■ユニオンストレート** **UNSTLS**

RoHS10

材質 SUS316(パッキン: ふっ素ゴム)

型式		L	P	質量 (g)	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	D				1~9コ	10~30		
UNSTLS	4	34	10	11.5	1,760	1,580		
	6	37	12	15.8	1,800	1,620		
	8	40	14	21.3	1,950	1,760		
	10	45	17	34.3	2,350	2,120		
	12	48	20	47.0	3,660	3,290		

**■ユニオンティ** **UNTELS**

RoHS10

材質 SUS316(パッキン: ふっ素ゴム)

型式		A	P	質量 (g)	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	D				1~9コ	10~30		
UNTELS	4	19	12	29.8	3,490	3,140		
	6	21.5	12	29.7	3,600	3,240		
	8	24	14	42.3	4,130	3,720		
	10	27.5	17	66.4	4,980	4,480		
	12	30	22	124.6	7,200	6,480		

**■ユニオンエルボ** **UNEBLSS**

RoHS10

材質 SUS316(パッキン: ふっ素ゴム)

型式		A	P	質量 (g)	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	D				1~9コ	10~30		
UNEBLSS	4	19	12	23.2	2,250	2,030		
	6	21.5	12	23.1	2,400	2,160		
	8	24	14	32.5	2,490	2,240		
	10	27.5	17	57.1	3,020	2,720		
	12	30	22	107.0	4,860	4,370		

**■バルクヘッドユニオン** **MLBULSS**

RoHS10

材質 SUS316(パッキン: ふっ素ゴム)

型式		L	二面幅 H	ねじサイズ M	C (max)	質量 (g)	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	D						1~9コ	10~30		
MLBULSS	4	33.5	14	M12×1.0	4	18.8	2,030	1,830		
	6	36.5	17	M14×1.0	6	29.3	2,250	2,030		
	8	40.5	19	M16×1.0	9	38.0	2,320	2,090		
	10	45.5	23	M20×1.0	11.5	63.5	2,840	2,560		
	12	48.5	26	M22×1.0	11.5	79.3	5,140	4,630		

Order 注文例 **型式** UNSTLS8 **Delivery** 在庫品 **翌日出荷** P.133 **数量区分** 小口 **標準対応** 個別対応 **数量** 1~30 **出荷日** 通常 **個別対応** 31~ **お見積り**   
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。   
 ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**仕様**

使用流体	空気・水
最高使用圧力	1.0MPa
使用真空圧力	-100kPa
使用温度	-15~120°C (凍結なきこと)

\*水使用の場合は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。また、水使用の場合は、必ずソフトチューブ用インサート (P1446 PUIT・PUSIT) をご利用ください。