

AIR COUPLERS -STANDARD TYPE-

エア用カプラー -ソケット-

-スタンダードタイプ-



CADデータフォルダ名: 53_Fittings

■プラグ・ソケットの組合せについては、P1470をご覧ください。

一おねじタイプ

Type		材質	表面処理
標準タイプ	大流量タイプ		
MCSM	MCHSM	鋼鉄	クロムメッキ
MCSMS	-	SUS303	-

RoHS10

*MCSMSはφ25.4です

型式	ねじ径 T	L	二面幅 H	内径 d	質量 (g)	MCSM		MCSMS		MCHSM	
						標準	対小径	標準	対小径	標準	対小径
Type No.						1~29	30~50	1~9	10~30	1~9	10~30
MCSM	20	R 1/4	55.5	19	7	101	96	730	650	3,310	3,010
	30	R 3/8	56.5	19	8	108	105	760	630	3,320	3,020
MCSMS	40	R 1/2	59.5	23	9	131	120	1,020	950	3,920	3,710
MCHSM	20	R 1/4	60	19	7.5	-	-	-	-	770	680
	30	R 3/8	60.5	19	10	-	-	-	-	770	680
	40	R 1/2	56	24	13	-	-	-	-	1,070	960

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一めねじタイプ

Type		材質	表面処理
標準タイプ	大流量タイプ		
MCSF	MCHSF	鋼鉄	クロムメッキ
MCSFS	-	SUS303	-

RoHS10

*MCSFSはφ25.4です

型式	ねじ径 T	L	二面幅 H	質量 (g)	MCSF		MCSFS		MCHSF	
					標準	対小径	標準	対小径	標準	対小径
Type No.					1~29	30~50	1~29	30~50	1~29	30~50
MCSF	20	Rc 1/4	49.5	19	95	98	710	640	3,310	3,110
	30	Rc 3/8	50.5	21	103	99	720	640	3,400	3,120
MCSFS	40	Rc 1/2	52.5	29	139	138	1,020	920	4,080	3,710
MCHSF	20	Rc 1/4	57.5	19	-	-	94	-	-	780
	30	Rc 3/8	55.5	22	-	-	103	-	-	770
	40	Rc 1/2	57.5	29	-	-	138	-	-	1,090

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

53 チューブ・継手 吸着部品

一ホース取付用タイプ

Type		材質	表面処理
標準タイプ	大流量タイプ		
MCSH	MCHSH	鋼鉄	クロムメッキ
MCSHS	-	SUS303	-

RoHS10

*MCSHSはφ25.4です

型式	No.	適合ホース内径 (mm)	L	A	T	内径 d	質量 (g)	MCSH		MCHSH	
								標準	対小径	標準	対小径
Type No.								1~29	30~50	1~4	5~20
MCSH	6.5	6.5	69.5	27	7.2	4.5	99	99	740	630	-
MCHSH	8	8	72.5	30	9	5	103	100	730	650	3,180
MCSH	6.5	6.3	77	27	7.2	4.5	-	-	-	-	810
	9.5	9.5	79	32	11.3	7.5	-	-	-	-	770
MCHSH	12.7	12.7	79.5	32	15	10	-	-	-	-	1,070

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一ナット締込タイプ

Type	材質	表面処理
MCSCN	鋼鉄	クロムメッキ

RoHS10

型式	No.	L	d	H1	質量 (g)	¥基準単価	
						1~29	30~50
MCSCN	8	64.5	4.5	17	105	960	830
	10	64.5	5.3	17	106	950	850
	12	65.5	7.5	19	112	950	850

①チューブ外径と同じNo.をご使用ください。 ②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一ワンタッチ継手タイプ

MCSC

Type	材質	表面処理
MCSC	黄銅	クロムメッキ
MCSCS	SUS303	-

RoHS10

型式	No.	L	C	T	質量 (g)	MCSC		MCSCS	
						標準	対小径	標準	対小径
Type No.						1~4	5~20	1~4	5~20
MCSC	8	52.5(58)	14	13(8)	97(102)	2,510	2,370	7,510	7,130
MCSCS	10	56.0(62)	17.5	15.4(10)	107(115)	2,780	2,620	8,310	7,890

①MCSCSは()内寸法になります。 ②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

③チューブ外径と同じNo.をご使用ください。

一チューブ取付用タイプ (ロック機構付)

Type	材質	表面処理
MCSTH	鋼鉄	ニッケルメッキ

RoHS10

型式	No.	(L)	A	T	d	質量 (g)	¥基準単価	
							1~4	5~20
MCSCTH	20	77	27.5	9	5	90	990	860
	30	79	32	11.3	7.5	92	1,010	880
	40	79.5	32	15	10	104	1,430	1,120

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一おねじタイプ (ロック機構付)

Type	材質	表面処理
MCSTM	鋼鉄	ニッケルメッキ

RoHS10

型式	No.	ねじ径 T	(L)	H	d	質量 (g)	¥基準単価	
							1~4	5~20
MCSSTM	20	R 1/4	60	19	7.5	89	1,010	880
	30	R 3/8	60.5	19	10	91	990	880
	40	R 1/2	56	24	13	102	1,310	1,150

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一めねじタイプ (ロック機構付)

Type	材質	表面処理
MCSFTN	鋼鉄	ニッケルメッキ

RoHS10

型式	No.	ねじ径 T	(L)	H	質量 (g)	¥基準単価	
						1~4	5~20
MCSFTN	20	Rc 1/4	57.5	19	94	1,010	860
	30	Rc 3/8	55.5	22	103	1,070	860
	40	Rc 1/2	57.5	29	138	1,330	1,120

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

仕様

Type	ソケット	ソケット-大流量タイプ	Type	ソケット	ソケット-大流量タイプ
使用流体	空気/水 (SUSタイプ)	空気	耐圧力	2.0MPa	2.0MPa
使用温度範囲	-20~80℃	-20~60℃	シール材質	ニトリルゴム	ニトリルゴム
最高使用圧力	1.5MPa	1.5MPa	バルブ構造	片路開閉型 (ソケットにのみバルブ構造有)	片路開閉型 (ソケットにのみバルブ構造有)

Order 注文例

型式 MCSCS10

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 送料 ¥133
③ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受け致します。