



WALL THICKNESS HINGE BASES

肉厚ヒンジベース

—1山タイプ—



- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更

◎カタログ規格外品はこちら **P.137**

●CADデータフォルダ名: 56_Connecting_Parts

■特長: 従来品に比べ、H寸とW寸ともに1mm単位で指定することができます。

Type			M材質	S表面処理
標準	無給油プッシュ付	W寸選択		
W寸固定 HKNNB HKNNM HKNS	W寸・H寸指定 HGNNB HGNNM HGNS	W寸選択 HKNMB HKNMM HKNMS	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ —

25/(√63/√16/√)

(無給油プッシュ付)

2-C

無給油プッシュ
D1 圧入後内径

RoHS10

型式 Type	DH7	T 選択	W			H 指定1mm 単位	A	F	S	d	C	¥基準単価									
			標準		無給油プッシュ付							W寸固定			W寸・H寸指定			無給油プッシュ付			
			固定	指定1mm単位	W選択							HKNNB	HKNNM	HKNS	HGNNB	HGNNM	HGNS	HKNMB	HKNMM	HKNMS	
標準タイプ W寸固定 HKNNB HKNNM HKNS	4	12	3~8	5 6 8	16~25	25	17	5	4.5	3	4	2,140	2,370	3,100	2,350	2,570	3,300	2,570	2,800	3,560	
												2,340	2,570	3,380	2,540	2,780	3,580	2,980	3,030	3,860	
												2,500	2,740	3,600	2,700	2,940	3,800	2,990	3,230	4,120	
	6	16	5~12	6 8 10 12	18~30	32	23	5	4.5	4	5	6	2,340	2,570	3,380	2,540	2,780	3,580	2,850	3,100	3,930
													2,500	2,740	3,600	2,700	2,970	3,800	3,020	3,260	4,150
													2,540	2,800	3,700	2,740	3,010	3,900	3,060	3,330	4,260
	8	22	8~16	8 10 12 16	26~35	38	27	10	5.5	7	8	9	2,710	2,980	3,950	2,910	3,180	4,150	3,240	3,510	4,520
													2,540	2,800	3,700	2,740	3,010	3,900	3,160	3,430	4,360
													2,710	2,980	3,950	2,910	3,180	4,150	3,340	3,610	4,620
	10	22	10~18	10 12 16 18	28~35	28	28	10	5.5	7	8	9	2,540	2,800	3,700	2,740	3,010	3,900	3,160	3,430	4,360
													2,710	2,980	3,950	2,910	3,180	4,150	3,340	3,610	4,620
													2,730	3,010	3,950	2,930	3,210	4,150	3,360	3,650	4,620
12	25	12~24	12 16 18	28~40	50	37	15	6.5	7	8	9	3,060	3,340	4,390	3,260	3,540	4,590	—	—	—	
												3,520	3,870	5,090	3,720	4,070	5,290	—	—	—	
												3,880	4,230	5,680	4,090	4,440	5,890	—	—	—	
14	30	12~24	—	35~45	50	37	15	6.5	7	8	9	3,520	3,870	5,090	3,720	4,070	5,290	—	—	—	
												3,880	4,230	5,680	4,090	4,440	5,890	—	—	—	
												3,520	3,870	5,090	3,720	4,070	5,290	—	—	—	
16	30	16	—	38~45	50	37	15	6.5	7	8	9	3,880	4,230	5,680	4,090	4,440	5,890	—	—	—	
												3,520	3,870	5,090	3,720	4,070	5,290	—	—	—	
												3,880	4,230	5,680	4,090	4,440	5,890	—	—	—	
20	38	20	20~35	40~55	65	49	9	9	8	11	11	4,000	4,390	5,960	4,200	4,600	6,160	—	—	—	
												4,470	4,860	6,970	4,670	5,070	7,180	—	—	—	
												4,490	4,920	7,320	4,690	5,130	7,520	—	—	—	
25	30	30	20~35	44~55	65	49	9	9	8	11	11	4,490	4,920	7,320	4,690	5,130	7,520	—	—	—	
												4,490	4,920	7,320	4,690	5,130	7,520	—	—	—	
												4,490	4,920	7,320	4,690	5,130	7,520	—	—	—	

Order 注文例

型式 - T - W - H

HKNNB10 - T22 - W25 - H35

HGNNM20 - T38 - W25 - H48

Delivery 出荷日

●右記以外 3 日日出荷

●無給油プッシュ付 5 日日出荷

●注文欄

ストーク B 3日出荷 500円/1本 PM 8:00迄 **P.134**

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~9	10~14	15~20
値引率	5%	15%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■径 (DH7)・厚み (T) 片側肉厚一覧表

DH7	ヒンジベース 標準タイプ (P.1639~P.1647)		ヒンジベース 肉厚タイプ		
	T	片側肉厚 (T-DH7)/2	T	片側肉厚 (T-DH7)/2	片側肉厚 (T-DH7)/2
4	9	2.5	12	4	—
5	12	3.5	16	5.5	7
		3		5	6.5
8	16	4	19	5.5	7
		3		4.5	22
12	19	3.5	22	5	6.5
		3		4.5	25
14	22	4	25	5.5	8
		3.5		5	30
16	25	3	30	4.5	7
		2.5		5	38
25	30	2.5	38	6.5	—

■特長: ①使用の負荷荷重により、穴の片側肉厚を選定することができます。
 ②従来品に比べ、H寸とW寸とともに1mm単位で指定することができます。

Alteration 追加加工

型式 - T - W - H - (WDC)

HKNNB10 - T22 - H35 - WDC

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code	
	WDC	d穴を2つから4つに変更します。 T1の位置に穴が空きます。	300	
		指定方法		WDC
		T		T1
		16		8
		19		10
		22		12
		25		14
		30		15
		38		20
		◎D4は適用不可 ◎無給油タイプは適用不可		

1山用 (1個)

D	W	使用無給油プッシュ	
		d (内径)	L (全長)
4	5	4	4
	6	4	5
	8	4	6
5	5	5	4
	6	5	5
	8	5	6
6	6	6	6
	8	6	8
	12	6	10
8	8	8	6
	10	8	8
	12	8	10
10	16	8	15
	10	10	8
	12	10	10
12	16	18	10
	12	12	10
12	16	18	12
	12	15	15

56 連結部品
リンコン機構部品