

## 分電盤型漏電ブレーカ



鉄ベース ネジ取付 DINレール KEMA IEC 電安法PSE JIS 単相 三相

Delivery  
納期

**ココが特長**

- 小型省スペース対応の分電盤用漏電ブレーカ。**
- DINレール取付け可能です。
  - 分電盤型は、小型タイプで分電盤用として使用できます。
  - 定格電流5A～100Aまでラインナップを充実させました。
  - 高さ96mm、奥行き60mm、JIS協約寸法です。
  - 容易に付属装置の取付が可能です。
  - 5kA、10kAの遮断容量からご選定できます。

**1台から注文OK!**

出荷日	
1～10台	翌日(当日)
11台～	都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品



Order  
注文例

型式  
**EBS-32FB-15A**

タイプ	アンペアフレーム	相数	定格遮断電流	定格電流	感度電流	型式	基準単価	スライド単価			
			(220V時)				1～5台	6～10台	11台～		
分電盤タイプ (分電盤用)	30A	単相	5kA	5A	30mA	EBS-32FB-5A					
				10A		EBS-32FB-10A					
				15A		EBS-32FB-15A					
				20A		EBS-32FB-20A					
				30A		EBS-32FB-30A					
				40A		EBS-52FB-40A					
	50A		EBS-52FB-50A								
	50A		10kA	60A		100mA					EBS-102FB-60A
				75A							EBS-102FB-75A
				100A							EBS-102FB-100A
				60A							EBS-102FB-60A-100MA
				75A							EBS-102FB-75A-100MA
		100A		EBS-102FB-100A-100MA							
	100A	三相	5kA	5A	30mA	EBS-33FB-5A					
				10A		EBS-33FB-10A					
				15A		EBS-33FB-15A					
				20A		EBS-33FB-20A					
				30A		EBS-33FB-30A					
				40A		EBS-53FB-40A					
	50A		EBS-53FB-50A								
	50A		10kA	60A		100mA					EBS-103FB-60A
				75A							EBS-103FB-75A
				100A							EBS-103FB-100A
				60A							EBS-103FB-60A-100MA
75A				EBS-103FB-75A-100MA							
100A		EBS-103FB-100A-100MA									

WEBでご確認  
お願いします。

### 仕様

アンペアフレーム タイプ		30AF		50AF		100AF	
型式		EBS-32FB	EBS-33FB	EBS-52FB	EBS-53FB	EBS-102FB	EBS-103FB
定格	極数	2	3	2	3	2	3
	極数/素子数	2P2E	3P3E	2P2E	3P3E	2P2E	3P3E
	保護機能	過負荷/短絡保護兼用		過負荷/短絡保護兼用		過負荷/短絡保護兼用	
	定格電圧AC(V)	100～220		100～220		100～220	
	定格電圧DC(V)	-		-		-	
	定格絶縁電圧(V)	220		220		220	
	耐電圧	2000		2000		2000	
	定格電流(A)	5,10,15,20,30		40,50		60,75,100	
	定格感度電流(mA)	30		30		30,100	
	動作時間(sec)	0.1以内		0.1以内		0.1以内	
定格遮断容量(KA)	AC220V	5	5	5	10	10	
KSC8321	AC100/110V	5	5	5	10	10	
IEC60947-2		5	5	5	10	10	
外形寸法図(mm)	a	50	75	50	75	75	75
	b	96		96		96	
	c	60		60		60	
	d	75.5		75.5		75.5	
製品重量(kg)	0.33	0.44	0.33	0.44	0.46	0.6	
過電流トリップ方式	完全電磁式		完全電磁式		完全電磁式		
設置方式	ネジ及びDINレール取付*		ネジ及びDINレール取付*		ネジ及びDINレール取付*		
端子台取付ネジサイズ	M5		M5		M8		
締付けトルク	2.2～2.7N・m		2.2～2.7N・m		5.4～7.3N・m		
付属装置	補助接点AX	取付可能		取付可能		取付可能	
	警報接点AL	取付可能		取付可能		取付可能	
	外部操作ハンドル D(表面取付形)	取付不可		取付不可		取付不可	
	外部操作ハンドル E(拡張形)	取付不可		取付不可		取付不可	
取得規格	端子カバー	取付可能		取付可能		取付可能	
	電気用品安全法	取得		取得		取得	
	IEC60947-2	取得		取得		取得	
	JIS	取得		取得		取得	

※1: 取付ネジは2本標準添付されています。  
 外形寸法図は 1319ページ参照  
 端子カバーは 1309ページ参照