

●代表型番：C-UA90R5-5-0.8

10個購入時 **¥90** / 1個 ▼ 当社類似品比 **89%OFF**

50個購入時 **¥78** / 1個 ▼ 当社類似品比 **74%OFF**

◎本商品はRoHS保証外です。



Delivery 出荷日



在庫品


翌日出荷 P47

◎ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。


数量区分	小口	大口
数量	10~40	50~990
値引率	基準単価	13%
出荷日	通常	お見積

◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。
◎本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。※最小注文数量(10個~20個~)


アーム角90°
右巻
C-UA90R



アーム角135°
右巻
C-UA135R



アーム角180°
右巻
C-UA180R



材質：SUS304-WPB

型番 Type	内径 D	巻数 n	線径 d	追加工記号 (任意)	アーム長さ L-R	ばね定数(トルク) N-mm/deg			使用最大角度 deg(度)			¥基準単価	
						アーム角 90°	アーム角 135°	アーム角 180°	アーム角 90°	アーム角 135°	アーム角 180°	追加工無 (10個~)	追加工有 (20個~)
アーム角90° C-UA90R (右巻)	2	5	0.3	A	20	0.0289	0.0295	0.0302	61	60	58	72	52
			0.4	B		0.0882	0.0900	0.0920	46	45	43		
		0.3	アーム曲げ片側	0.0295		0.0304	0.0314	56	54	52			
	0.4	0.0912		0.0940		0.0970	42	40	39				
	0.4	0.0736		0.0755		0.0774	55	53	51				
	3	4	0.5	C		0.1756	0.1799	0.1845	44	42	41		
			0.4	D	0.0617	0.0630	0.0643	71	68	66			
		0.5	E	0.1471	0.1501	0.1533	54	53	51				
	4	3	0.4	F	0.0700	0.0722	0.0744	56	54	52			
			0.5	G	0.1680	0.1732	0.1787	42	41	40			
		0.5	H	0.1357	0.1390	0.1425	57	54	52				
	アーム角135° C-UA135R (右巻)	4	4	0.6	I	0.2763	0.2831	0.2903	48	47	45		
0.5				J	0.1138	0.1161	0.1185	69	67	65			
0.6			K	0.2315	0.2363	0.2413	60	59	58				
アーム角180° C-UA180R (右巻)	5	3	0.5	L	0.1368	0.1409	0.1454	55	52	51			
			0.6	M	0.2797	0.2883	0.2974	47	44	42			
		0.6	N	0.2259	0.2314	0.2373	60	58	56				
1N=0.101972kgf 1deg=1°(角度)	6	4	0.8	O	0.6936	0.7108	0.7289	42	41	40			
			0.8	P	0.1894	0.1933	0.1974	75	73	71			
		1.0	Q	0.5811	0.5931	0.6056	54	53	52				
4	3	0.6	R	0.2363	0.2436	0.2512	56	52	50				
		0.8	S	0.7299	0.7523	0.7762	38	36	35				
	1.0	T	0.5891	0.6037	0.6190	50	48	47					
5	4	1.0	U	1.4045	1.4394	1.4760	42	40	39				
		1.0	V	0.4939	0.5041	0.5147	63	61	60				
1.0	W	1.1765	1.2008	1.2262	51	50	49						

◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。◎ばね定数は、アーム長をL/2、R/2にカットした場合の参考値です。◎ねじりばねは、巻き込み方向にご使用ください。



Alteration 追加工

Alteration Code	アームカット		左アーム曲げ		右アーム曲げ	
	LC	RC	LBC	RBC	RBC	RBC
Spec.	<p>アーム長をLC・RCの長さでカットします。 ◎LC≧3、RC≧3 指定1mm単位 指定方法 LC12</p>		<p>◎LBC……曲げの向きを指定(上図参照) ◎LZ……曲げ位置を指定(1mm単位) ◎LZ≧3 L-LZ≧3 指定方法 LZ10-LBC90</p>		<p>◎RBC……曲げの向きを指定(上図参照) ◎RZ……曲げ位置を指定(1mm単位) ◎RZ≧3 R-RZ≧3 指定方法 RZ10-RBC90</p>	



■当社類似品とエコミーシリーズの比較

	当社類似品 UA90R	エコミーシリーズ C-UA90R
巻数	2~5	3~5
線径	0.2~1.0	0.3~1.0
RoHS10	対応	保証外



Order 注文例

型番 - 巻数 n - 線径 d - (追加工記号) - (LC・RC・LZ - LBC・RZ - RBC)

C-UA90R2 - 5 - 0.3 - A - LC10

C-UA135R4 - 4 - 0.6 - A - LC10

型番生成方法

方法1
Type

MISUMIサイトで検索
C-UA90R

方法2
キーワード

ステップ1
ねじりばね

ステップ2
エコミーシリーズを選択
☐ MISUMI
☑ エコミーシリーズのみ表示

支柱・支柱クランプ・イケール

キャスタ・アジャスタ

外装部品・スライドレール

ばね・シロップアンプノバ

防振ゴム・トリム