

6
直動
リニアブッシュ
無給油ブッシュ
ボールねじユニット
リニアガイド
アクチュエータ・ボールスプライン
台形ねじ関連部品
シャフトホルダー

MISUMI economy フランジ付リニアブッシュ
スタンダード シングル

超大口サービス
対象商品

価格・出荷日ご相談ください。P.7

●代表型番：C-LHFR12
1個購入時 ¥340 /個 当社類似品比 43%OFF

101個購入時 ¥258 /個 当社類似品比 50%OFF

RoHS 10

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口			大口	
	数量	1~34	35~100	101~370	371~
値引率	基準単価	10%	24%	24%	超大口サービス 詳細はP.7
出荷日	通常			お見積	

在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

標準仕様	Type			外筒			ボール	保持器	使用雰囲気温度	付属品
	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	M材質	H硬度	S表面処理	M材質	M材質		
高温仕様	C-LHFR	C-LHFS	C-LHFC	SUJ2相当	58HRC~	無電解ニッケルメッキ	SUJ2相当	樹脂	-20~80°C	シールM材質 ニトリルゴム
	C-LHFRM	C-LHFSM	C-LHFCM							

高温仕様(C-□□F-N)はシールなしになります。

dr	許容差	D	許容差	L	許容差	H (T)	d	d1	t	P.C.D.	W	F	A	K	偏芯(最大)	ボール 案内	*直角度	基本定格荷重		参考質量(g)								
																		C(動)N	Co(静)N	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ						
5	0 -0.008	10	0 -0.011	15	±0.6	26	5	3.5	6	3.1	18	21	-	18	16	0.024	4	0.024	167	206	18	13	15					
6	0	12	0	19		28					24	25	-	24	21				20	22	-	20	18	206	265	24	18	21
8	0	15	-0.013	24		32					24	25	-	24	21				32	32	-	32	27	265	380	37	29	33
10	0	19	0	29		40	29	30	-	29	25	29	30	-	29				25	372	549	72	52	64				
12	-0.009	21	0	30		42	32	32	-	32	27	32	32	-	32				27	412	598	76	57	68				
13	0	23	-0.016	32		43	33	34	-	33	29	33	34	-	33				29	510	784	88	72	81				
16	0	28	0	37		48	38	37	22	31	34	38	37	22	31				34	775	1180	120	104	112				
20	0	32	0	42		54	43	42	24	36	38	43	42	24	36				38	882	1370	180	145	167				
25	-0.010	40	-0.019	59		62	51	50	32	40	46	51	50	32	40				46	0.03	0.03	980	1570	340	300	325		
30	0	45	0	64		74	60	58	35	49	51	60	58	35	49				51	0.04	0.04	1570	2740	470	375	388		
35	0	52	0	70	82	67	64	38	55	60	67	64	38	55	60	0.04	0.04	1670	3140	650	560	575						
40	0	60	0	80	96	78	75	45	64	70	78	75	45	64	70	0.04	0.04	2160	4020	1060	880	913						
(50)	-0.012	80	-0.022	100	116	98	92	-	-	-	98	92	-	-	-	0.04	0.04	3820	7940	2200	2000	-						

kgf=Nx0.101972

*D部とフランジ取付面の直角度 *dr()寸は丸フランジ・角フランジのみご選択いただけます。*納品時に防錆油を塗布しています。

Price 価格

仕様	¥基準単価							
	標準仕様				高温仕様			
	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	丸フランジ	角フランジ
フランジ形状	C-LHFR	C-LHFS	C-LHFC	C-LHFRM	C-LHFSM	C-LHFCM	C-LHFCF-N	C-LHFCMF-N
dr	5	6	8	10	12	13	16	20
	370	330	340	430	430	470	500	610
	300	330	340	430	430	470	500	610
	300	330	340	430	430	470	500	610
	310	340	360	450	490	510	620	650
	340	370	380	480	520	540	630	700
	370	400	410	530	580	590	680	750
	420	460	470	610	660	670	780	860
	510	560	560	720	800	800	930	1,030
	730	790	790	1,040	1,130	1,120	1,300	1,430
	1,030	1,110	1,090	1,460	1,580	1,550	1,810	1,980
	1,570	1,710	1,880	2,050	2,200	2,330	-	-
	2,020	2,200	2,420	2,670	2,870	3,040	-	-
	2,710	2,970	-	3,920	4,190	-	-	-

*2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
内径(dr)、外径(D)の寸法許容差を当社類似品と同等許容差へ精度向上しました。

	当社類似品 LHFCMF20	エコノミーシリーズ C-LHFCMF-N20
内径許容差	0 -0.010	0 -0.010
外径許容差	0 -0.019	0 -0.019
全長許容差	±0.3	±0.6
偏芯(最大)	0.015	0.03
*直角度	0.015	0.03

Order 注文例

型番
C-LHFR25
C-LHFCMF-N30

*D部とフランジ取付面の直角度

型番生成方法
方法1 Type MISUMIサイトで検索 C-LHFR
方法2 キーワード フランジ付 スタンダード シングル
ステップ1 ▶ ステップ2 ▶ エコノミーシリーズを選択
☐ ミスミ
☑ エコノミーシリーズのみ表示

611