

# 無給油ブッシュ

## 青銅合金 フランジ型ハウジングユニット



●代表型番：C-MFM20-42

1個購入時 **¥2,460** / 1個 ▼当社類似品比 20%OFF

101個購入時 **¥1,381** / 1個 ▼当社類似品比 50%OFF

①本商品はRoHS保証外です。

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 **※P.47**

②ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口	大口
数量	1~7	8~14
値引率	基準単価	38%
出荷日	通常	お見積






③在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

■丸フランジ

■角フランジ

■二面フランジ

$\sqrt{R_{6.3}}$  ( $\sqrt{R_{1.6}}$ )



④ツバ底面とD部の直角度は0.02以内。  
⑤推奨相手軸 f8・g6

ハウジング	ブッシュ
材質	材質
A6061	白アルマイト
表面処理	青銅合金

\*ハウジング逃げ部 D≤28の時、-0.1  
-0.3  
D≥32の時、-0.3  
-0.5

Type	d	許容差	L	D	許容差	L1	H	T	d1	d2	t	P.C.D	W	F	A
C-MFM (丸フランジ)	10	+0.028 0	32	19	0 -0.018	5	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	-	29
			32												
			57												
C-MFK (角フランジ)	12	+0.034 0	32	21	0 -0.021	10	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36
			37												
			57												
C-MFN (二面フランジ)	16	+0.041 0	37	28	0 -0.025	15	62	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49
			67												
			108												
	20	+0.050 0	42	32	0 -0.030	15	96	13	9	14	8.1	78	75	50	60
			77												
			150												
	25	+0.050 0	58	40	0 -0.030	15	116	13	9	14	8.1	98	92	58	80
			108												
			170												

Price 価格

Type	d	L	¥基準単価		
			C-MFM	C-MFK	C-MFN
C-MFM C-MFK C-MFN	10	32	1,450	1,600	1,540
	12	32	1,560	1,760	1,680
	16	37	1,860	2,120	2,050
	20	42	2,460	2,640	2,560
	25	58	3,680	3,890	3,750
	30	68	4,770	5,080	5,000
	40	80	7,830	8,880	9,480
50	90	11,080	12,140	13,490	

Type	d	L	¥基準単価		
			C-MFM	C-MFK	C-MFN
C-MFM C-MFK C-MFN	10	57	2,850	3,190	3,050
	12	57	3,090	3,490	3,330
	16	67	3,680	4,220	4,080
	20	77	4,890	5,240	5,080
	25	108	7,270	7,720	7,560
	30	128	9,440	10,070	9,890
	40	150	15,150	14,400	16,500
50	170	21,560	22,890	24,470	

⑥2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

⑥2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

### ■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

		当社類似品		エコノミーシリーズ	
		定期潤滑	無潤滑	定期潤滑	無潤滑
潤滑条件		29.0N/mm <sup>2</sup>		10.5N/mm <sup>2</sup>	
許容最高面圧		1.0m/s		0.28m/s	
許容最高速度		3.25 N/mm <sup>2</sup> ・m/s	1.65 N/mm <sup>2</sup> ・m/s	1.16 N/mm <sup>2</sup> ・m/s	0.70 N/mm <sup>2</sup> ・m/s
材質	ハウジング	SS400 (無電解ニッケルメッキ) 高力黄銅合金系		A6061 (白アルマイト) 青銅合金	
	ブッシュ				
ブッシュ固定方法		止め輪		接着	
RoHS10		対応		保証外	

⑦上表の数値は参考値であり、規格値ではありません。



Order 注文例

型番 **C-MFM20** - L **42**

型番生成方法

方法 1  
**Type**

MISUMIサイトで検索

**C-MFM**

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法 2  
**キーワード**

ステップ 1 ▶

**青銅合金 フランジ型ハウジングユニット**

ステップ 2 ▶エコノミーシリーズを選択

MISUMI

エコノミーシリーズのみ表示