PL面交換・外周テーパタイプ用アウトサイドリング

本ページのアウトサイドリングは**P.520・522**のインサイドアローとの組み合わせに適合します。

RoHS10

アウトサイドリング



D	Dm6		Dh7		L	E	a	b	テーパ高さx
4	4	+0.012 +0.004	4	0 −0.012	8	2.8	1.0	1.2	0.4
5	5	+0.012 +0.004	5	0 −0.012	8	2.85	1.0	1.2	0.4
6	6	+0.012 +0.004	6	0 −0.012	8	2.9	1.0	1.2	0.5
8	8	+0.015 +0.006	8	0 −0.015	10	3.4		1.5	0.5
10	10		10		12	4.2			0.5
12	12	+0.018 +0.007	12	0 −0.018	14	4.4	1.2	1.5	0.5
16	16		16			5.0	1.4	1.8	0.5

M 材質　SUS420
H 硬度　50〜53HRC

■年度切替タイプ

表示マーク		アウトサイドリング割り出し	型式 Type	D	年
4年度タイプ		12等分	DTX−RT	4 5 6 8 10 12 16	22 2022〜2025年用 ※2023年4月に販売終了予定です。 23 2023〜2026年用 (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 2024〜2027年用 (2023年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。
6年度タイプ		12等分	DTXS−RT	4 5 6 8 10 12 16	22 2022〜2027年用 ※2023年4月に販売終了予定です。 23 2023〜2028年用 (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 2024〜2029年用 (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。

■月・日・無印タイプ

表示マーク		アウトサイドリング割り出し	型式 Type	D
月		12等分	DTDX−RT	4 5 6 8 10 12 16
日付（一の位）		12等分	DTEX−RT	4 5
		10等分		6 8 10 12 16
日付（十の位）		12等分	DTFX−RT	4 5 6 8 10 12 16

Order 注文例

型式	−	年
(年)DTX−RT16	−	22
(月)DTDX−RT16		

Delivery 出荷日　5 日目出荷

■文字指定タイプ

表示マーク

1M（1ヶ所）	2M（2ヶ所）	3M（3ヶ所）	4M（4ヶ所）	5M（5ヶ所）	6M（6ヶ所）	10M（10ヶ所）	12M（12ヶ所）
刻印位置	刻印位置	刻印位置	刻印位置	刻印位置	刻印位置	刻印位置	刻印位置
							
				アウトサイドリングの割り出しは10等分です。		アウトサイドリングの割り出しは10等分です。	
各刻印位置に1〜3文字まで指定可			各刻印位置に1〜2文字まで指定可			各刻印位置に1文字のみ指定可	

型式 Type	表示マーク	D
DTX−RT	1M 2M 3M 4M 5M※ 6M※ 10M※ 12M	4 5 6 8 10 12 16

刻印文字（1〜3文字指定・表示マークの青文字部）
刻印位置①〜⑫

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y
Z				

呼称	刻印文字	注文記号
スラッシュ	／	／
ダイナリ	＞	＞
ショウナリ	＜	＜
プラス	＋	＋
マイナス	−	#
スペース	⬚	%

／（スラッシュ）は／、−（マイナス）は#、⬚（スペース）は%でご指定ください。　※表示マーク5M・6M・10MのD4・D5は適用不可です。

Order 注文例

型式	−	①刻印文字	−	②刻印文字	−	③刻印文字	−	④刻印文字	−	⑤刻印文字	−	⑥刻印文字	…−	⑫刻印文字
DTX−RT 3M 6	−	POM	−	PS	−	SAN								
DTX−RT 6M16	−	10	−	20	−	30	−	40	−	50	−	60		
DTX−RT12M16	−	%	−	1	−	2	−	3	−	4	−	5	…−	F

●アウトサイドリングの割り出し

1M・2M・3M・4M 6M・12M	12等分
5M・10M	10等分

Delivery 出荷日　5 日目出荷