


# 引張りリンク専用ボルト／専用リテーナ

－標準タイプ／ウレタン付タイプ－


引張りリンク専用ボルト RoHS10



LKB



LKBH




M 材質 SCM435  
H 硬度 33~38HRC  
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe3O4)  
ウレタン ショアA95 (LKBHのみ)

D <sub>e9</sub> (LKBのみ)	A	B	C	E	F	M×P	リンク A寸	型式		
								Type	D	L
10	-0.025 -0.061	16	6	4	8	12	8×1.25	LKB LKBH	10	13
13	-0.032 -0.075	18	8	5	10	16	10×1.5		13	
16		24	10	7	14	18	12×1.75		16	
20	-0.040 -0.092	27	14	9	18	24	16×2.0		20	


引張りリンク用リテーナ RoHS10



LKR (①+③)  
LKRB (①のみ)



LKRH (②+③)  
LKRHB (②のみ)



①・②リテーナ  
M 材質 S45C  
H 硬度 38~43HRC  
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe3O4)  
ウレタン ショアA95 (②のみ)  
③六角穴付ボルト

リテーナ+ボルト

リンク A寸	d	D	H	L	③ボルト	型式	
						Type	No.
19	6.5	10	13	16	CB 6-25	LKR (①・③)	10
							10-24
							13
							13-24
25	9	13	16	16	CB 8-30	LKRH (②・③)	16
							16-24
							20
							20-24
32	11	16	19	16	CB10-30	LKRH (②・③)	16
							16-24
							20
							20-24
38	13	20	23	16	CB12-35	LKRH (②・③)	20
							20-24
							24
							24-24


■リテーナ単体

型式	No.
LKRHB (②)	16 16-24 20 20-24

引張りリンク用リテーナ RoHS10



LKT (①+②)  
LKTB (①のみ)



①リテーナ  
M 材質 S45C  
H 硬度 38~43HRC  
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe3O4)  
②六角穴付ボルト

■リテーナ+ボルト

リンク A寸	d	D・W	H	L	V	②ボルト	型式	
							Type	No.
19	6.5	10	16	11	3	CB 6-30	LKT (①・②)	10
								10-18
								13
								13-18
25	9	13	19	11	3	CB 8-35	LKT (①・②)	16
								16-18
								20
								20-18
32	11	16	22	11	3	CB10-35	LKT (①・②)	16
								16-18
								20
								20-18
38	13	20	26	11	3	CB12-40	LKT (①・②)	20
								20-18
								18
								18-18

■リテーナ単体

型式	No.

◎ 取り付け方法 P935



Order  
注文例

型式 - L  
LKB 13 - 20



Delivery  
出荷日

在庫品

■特長 ウレタン付タイプ (LKBH/LKRH/LKRHB) は従来の標準タイプにウレタンを嵌め込んだタイプです。(D寸は+0.5mm程度にしております。) 型開きの防音用としてご使用ください。