

低頭六角穴付ボルト / 極低頭六角穴付ボルト

RoHS10 **CBS** (低頭六角穴付ボルト)

M 材質 SCM435
H 硬度 32~39HRC
S 表面処理 黒色酸化被膜 (強度区分 10.9)

RoHS10 **CBSS** (極低頭六角穴付ボルト)

M 材質 SCM435
H 硬度 32~39HRC
S 表面処理 黒色酸化被膜

(強度区分 10.9
 頭部強度区分 M3~M8 5.8
 M10 4.8)

M×P (並目)	A	E	B	t max.	l	型式	
						Type	M-L
M3 × 0.5	5.5	2	2	1.5	全ねじ Full Thread	CBS	3-6 8 10 12 16 20
						CBS	4-6 8 10 12 16 20 25
						CBS	5-8 10 12 16 20 25 30
						CBS	6-8 10 12 16 20 25 30 35 40 45
						CBS	8-10 12 16 20 25 30 35 40 45 50
M4 × 0.7	7	2.8	2.5	2.3	全ねじ Full Thread	CBS	4-6 8 10 12 16 20 25
						CBS	5-8 10 12 16 20 25 30
						CBS	6-8 10 12 16 20 25 30 35 40 45
						CBS	8-10 12 16 20 25 30 35 40 45 50
						CBS	10-16 20 25 30 35 40 45 50
M5 × 0.8	8.5	3.5	3	2.7	全ねじ Full Thread	CBS	5-8 10 12 16 20 25 30
						CBS	6-8 10 12 16 20 25 30 35 40 45
						CBS	8-10 12 16 20 25 30 35 40 45 50
						CBS	10-16 20 25 30 35 40 45 50
						CBS	12-20 25 30 35 40 45 50
M6 × 1.0	10	4	4	3	全ねじ Full Thread	CBS	6-8 10 12 16 20 25 30 35 40 45
						CBS	8-10 12 16 20 25 30 35 40 45 50
						CBS	10-16 20 25 30 35 40 45 50
						CBS	12-20 25 30 35 40 45 50
						CBS	14-22 25 30 35 40 45 50
M8 × 1.25	13	5	5	3.8	全ねじ Full Thread	CBS	8-10 12 16 20 25 30 35 40 45 50
						CBS	10-16 20 25 30 35 40 45 50
						CBS	12-20 25 30 35 40 45 50
						CBS	14-22 25 30 35 40 45 50
						CBS	16-24 25 30 35 40 45 50
M10 × 1.5	16	6	6	4.5	全ねじ Full Thread	CBS	10-16 20 25 30 35 40 45 50
						CBS	12-20 25 30 35 40 45 50
						CBS	14-22 25 30 35 40 45 50
						CBS	16-24 25 30 35 40 45 50
						CBS	18-28 25 30 35 40 45 50
M12 × 1.75	18	7	8	5	全ねじ Full Thread	CBS	12-20 25 30 35 40 45 50
						CBS	14-22 25 30 35 40 45 50
						CBS	16-24 25 30 35 40 45 50
						CBS	18-28 25 30 35 40 45 50
						CBS	20-30 25 30 35 40 45 50

M×P	A	E	B	t max.	l ₁ max.	型式	
						Type	M-L
3×0.5	6	1.3	1.5	2	1.6	CBSS	3-6 8 10
						CBSS	4-6 8 10
						CBSS	5-8 10 12 16 20
4×0.7	8	1.5	2	2.5	1.6	CBSS	4-6 8 10
						CBSS	5-8 10 12 16 20
						CBSS	6-8 10 12 16 20 25
5×0.8	9	1.5	3	3	1.6	CBSS	5-8 10 12 16 20
						CBSS	6-8 10 12 16 20 25
						CBSS	8-8 10 12 16 20 25 30
6×1.0	10	1.5	3	4	2.0	CBSS	6-8 10 12 16 20 25
						CBSS	8-8 10 12 16 20 25 30
						CBSS10-10	12 16 20 25 30
8×1.25	13	1.5	4	5	2.5	CBSS	8-8 10 12 16 20 25 30
						CBSS	10-10 12 16 20 25 30
						CBSS10-10	12 16 20 25 30
10×1.5	16	1.5	5	5	3.0	CBSS	10-10 12 16 20 25 30
						CBSS	12-12 16 20 25 30
						CBSS10-10	12 16 20 25 30

※強度区分とは、ネジの引張強さです。
 (例) 10.9 — 降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。
 — 引張強さの最小値が980N/mm²[100kgf/mm²]であることを示します。

Order 注文例
 型式 CBS 4-10
 Delivery 出荷日
 在庫品

- 特長
- 低頭六角穴付ボルト
 - ・ネジの頭高さ方向にスペースがない場合でも、そのままお使いいただけます。
 - 極低頭六角穴付ボルト
 - ・ネジの頭高さスペースを小さくするために開発されました。
 - ・血ボルトのように相手材に血モミをする必要がありません。