



詳細 P.63

RoHS10	シャック径 D	材質 硬度	型式		刃先形状は下記 A D R E G より選択
			Type	刃先形状 刃先長さ	
	Dm5	SKD11相当 60 ~ 63HRC	L-SP	 刃先長さ (B) X > L > S	
		SKH51相当 61 ~ 64HRC	L-SH		
		粉末ハイス鋼 64 ~ 67HRC	L-PH		
	D ^{+0.005} ₀	SKD11相当 60 ~ 63HRC	AL-SP		
		SKH51相当 61 ~ 64HRC	AL-SH		
		粉末ハイス鋼 64 ~ 67HRC	AL-PH		

シャック径公差 D は m5^{+0.005}₀ 選択

型式			L								指定 0.001mm単位			0.01mm	B	H
Type	刃先形状	刃先長さ									D	A		D R E G		
										min. P max.	P·Kmax. P·Wmin.	R				
(Dm5) L-SP L-SH L-PH <																

① A : P > D - 0.03 → ℓ = 0 刃先形状 A で P > D - 0.03 の場合、D^{-0.01}_{0.03} (導入部) はつきません。
 ② D R E G : P · K > D - 0.05 → ℓ = 0 刃先形状 D R E G で P · K > D - 0.05 の場合、D^{-0.01}_{0.03} (導入部) はつきません。
 ③ L (40) → B = 8 全長が (40) の場合、刃先長さは一律 8mm になります。



注文例

型式

L

P

W

R (R のみ)

L-SHAS 10 - 70 - P9.500
 AL-PHDL 13 - 80 - P10.500 - W7.340

・A

・D R E G



出荷日

2

日目出荷

急

ストーク T

ストーク A

3

日目出荷

急

ストーク A