

# テーパヘッドパンチ

-RXコーティング(AI-Cr系コーティング+窒化処理)-

シャック径 D <sub>m5</sub> 公差	M 材質 H 硬度	型式			形状
		Type	刃先形状	B 刃先長さ	
D <sub>m5</sub>	SKH51相当 61 ~ 64HRC 表面3100HV テーパリング NAK80 37~43HRC	RX-TSSH	A	S	
	粉末ハイス鋼 64 ~ 67HRC 表面3100HV テーパリング NAK80 37 ~ 43HRC	RX-TSPH		L	
RoHS 10					

⑥ (6)・(D)・(D+3)は参考値となります。  
 ⑦ 刃先先端エッジ部に微小Rがつきます。

Type	刃先形状	型式			L	指定0.01mm単位 min. P max.	B	H		
		B 刃先長さ	D							
RX-TSSH	A	S	8	60 70 80 90 100	3.00 ~ 7.99	13	13			
			10	60 70 80 90 100	3.00 ~ 9.99		15			
			13	60 70 80 90 100	6.00 ~ 12.99		18			
			RX-TSPH	A	L	16	60 70 80 90 100	10.00 ~ 15.99	19	21
						20	60 70 80 90 100	13.00 ~ 19.99		25
						25	60 70 80 90 100	18.00 ~ 24.99		30
						8	60 70 80 90 100	3.00 ~ 7.99	19	13
						10	60 70 80 90 100	3.00 ~ 9.99		15
						13	60 70 80 90 100	6.00 ~ 12.99		18
						16	60 70 80 90 100	10.00 ~ 15.99	25	21
						20	60 70 80 90 100	13.00 ~ 19.99		25
			25	60 70 80 90 100	18.00 ~ 24.99		30			

① P>D-0.03... ℓ=0 P>D-0.03の場合、D<sub>-0.01/-0.03</sub>(導入部)はつきません。



Order  
注文例

型式 - L - P  
RX-TSSHAS 20 - 80 - P15.00



Delivery  
出荷日

MISUMI-VONAにてお見積りください。  
(<http://ec.misumi.jp>)