

用途(他材質の加工)

木工製品の研磨

ガラス面の研磨

プラスチック製品の研磨

塗装はがし

他各種研削・研磨



仕様

型式	RP-60E
定格入力電圧(V)	単相 100V
定格周波数(Hz)	50/60
定格入力電流(A)	2.2
消費電力(W)	220
研磨速度(m/s)	550
ベルト寸法(mm)	60 × 260
モーター	単相直巻整流子モーター
外形寸法(mm)	100W×112H×205L
質量(Kg)	1.6(入力コード含む)
入力コード(m)	2

種類	形状	品番	概要	粒度	砥粒	用途・特徴	適用	入数	標準価格(円・税別)					
HAL ベルト		PBHA-60	ソフト研磨タイプ	# 60	C	仕上がり良い 非鉄、樹脂の塗装下地、 高級メッキ下地などの仕上げ研磨		10	22,250					
		PBHA-80		# 80	C			10	22,250					
		PBHA-120		# 120	A			10	22,250					
		PBHA-240		# 240	A			10	22,250					
		PBHA-400		# 400	A			10	22,250					
		PBHA-1000		# 1000	A			10	22,250					
		研磨布ベルト			PBKZ-24			ジルコニア砥粒	# 24	Z	粗研磨	スポンジコンタクト/ ゴムコンタクト、アイ ドルローラー/アルミ テンションブリー	10	5,000
					PBKZ-36				# 36	Z			10	4,650
					PBKZ-40				# 40	Z			10	4,650
					PBKZ-60				# 60	Z			10	4,250
PBKZ-80	# 80		Z		10	4,250								
PBKZ-100	# 100		Z		10	4,250								
PBKA-80	アランダム砥粒		# 80		WA	中研磨	10	4,250						
PBKA-100			# 100		WA		10	3,500						
PBKA-120			# 120		WA		10	3,500						
PBKA-150			# 150		WA		10	3,500						
PBKA-180		# 180	WA	10	3,500									
PBKA-240		# 240	WA	10	3,500									
PBKA-320		# 320	WA	10	3,500									
PBKA-400		# 400	WA	10	3,500									
PBKA-600	# 600	WA	10	3,500										
PBKA-800	# 800	A	仕上げ研磨	10	5,000									
PBKA-1000	# 1000	A		10	5,000									
CBN スケールベルト		PBKD-200	ダイヤベルト	# 80 ~ # 200		ガラス研磨 セラミック研磨		1	17,250					
		PBKD-3000		# 400 ~ # 3000	1			12,250						
		PBKD-6000		# 6000	1			17,250						
CBN スケールベルト		PBCBN-60	CBN砥粒(高硬度砥粒)	# 60	CBN	鉄板、鉄骨などの黒皮除去 難削材の重研削		5	28,750					
ST ダイヤクロスベルト		PBSD-1000	ソフトダイヤベルト	# 1000	C	ガラスの劣化層除去 ガラスの微小キズ除去 ガラスの油膜、汚れ除去 ガラスのポリッシュ(磨き)		1	6,250					
	PBSD-2000	# 2000		SF	1		6,250							
ガラスポリッシュベルト		PBCR-GP	セリウムベルト	ガラス				1	8,000					
油脂棒		POSI-400	サイザルライム	# 400	緑	鏡面研磨仕上げ用油脂研磨剤	フェルト、 クロスホイール、 サイザルホイール	1	4,400					
		POGR-600	グリーンライム	# 600	茶			1	4,400					
		PO24-800	D-24	# 800	青			1	4,400					
ローラー	アイドルローラー	PRAD-RM	標準品 樹脂			各種ベルトの受け用ローラー		1	8,000					
	アルミテンションブリー	PRTS-AL	アルミ					1	17,000					
テープ	ステンレステーブ	PST-40	幅50mm×2m(厚さ40μm)			仕上研磨時などの養生用ステンレステーブ		1	3,500					