

▶▶ 自在/自在ストッパー 30-50mm / DNB型は車輪の回転を止めるストッパーです。


品番			車輪種類	許容荷重 N kgf	車輪径 Dmm	車輪幅 W1(W2)mm	取付高 Hmm	取付ピッチ A×Bmm (A'×B'mm)	プレートサイズ X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 Rmm
型式-車輪径	車輪	取付										
DN	30	P	ナイロン	200 20	30	35(4)	44	18×18	28.5×28.5	5.0	11	(R33)
	40		ナイロン	300 31	40	41(8)	57	25.4×25.4	38×38		14	(R44)
	50		ナイロン	400 41	52	47(8)	66	25.4×25.4	38×38		20	(R55)
DNB	40	P	ナイロン	300 31	40	41(8)	57	25.4×25.4	38×38	5.0	14	(R49)
	50		ナイロン	400 41	52	47(8)	66	25.4×25.4	38×38		20	(R57)

・30mm、40mmはキャスターの受け皿の小、50mmは大が使用可能です。



■注

使用スパナ	M6	UNC5/16	M8	UNC3/8	M10	M12
	G(10×13)		H(11×14)		D(17)	B(19×21)



▶▶ 自在/自在ストッパー 30-50mm / DNB型は車輪の回転を止めるストッパーです。

品番			車輪種類	許容荷重 N kgf	車輪径 Dmm	車輪幅 W1(W2)mm	取付高 Hmm	ステム径 T	ステム長 Lmm	取付ナット部 対辺 mm	偏心 Emm	旋回半径 Rmm	スパナ オプション	
型式-車輪径	車輪	取付												
DN	30	B	ナイロン	200 20	30	35(4)	39	M6×P1.0	13	10	11	(R33)	注	
			40					ナイロン		UNC3/8×16山				14
										UNC5/16×18山				13
	50	ナイロン	UNC3/8×16山	13										
			M8×P1.25	13										
			M10×P1.5	17										
DN	50	B-PU ※	エラストマー	400 41	52	47(8)	66	UNC3/8×16山	15	13	20	(R55)		
			M10×P1.5					17						
			M12×P1.25					19						
DNB	40	B	ナイロン	300 31	40	41(8)	57	UNC3/8×16山	15	14	14	(R49)	注	
								UNC5/16×18山		13				
								M8×P1.25		13				
	50	ナイロン	UNC3/8×16山	13										
			M8×P1.25	13										
			M10×P1.5	17										
DNB	50	B-PU ※	エラストマー	400 41	52	47(8)	66	UNC3/8×16山	15	13	20	(R57)		
			M10×P1.5					17						
			M12×P1.25					19						

・30mm、40mmはキャスターの受け皿の小、50mmは大が使用可能です。

デザインキャスター(プレートねじ込み差込み仕様)