

SMK形

—角フランジ形—



呼び番号の構成

例) **SMSK 25 G UU-SK**

仕様
SMK: 標準仕様
SMSK: 耐食仕様

内接円径 dr

保持器材質
無記入: 標準仕様/スチール
 耐食仕様/ステンレス
G: 樹脂

外筒表面処理
無記入: 表面処理無し
SK: 無電解ニッケルめっき
LF: 低温黒色クロム処理+
 フッ素処理コーティング
SB: 黒染め処理 (耐食仕様は除く)
SC: 工業用クロムめっき

シール
無記入: シール無し
UU: 両側シール
ZZ: 両側ダブルリップシール

ダブルリップシールは内接円径6~30の対応となります。

呼び番号				ボール 条列	dr		D		L ±0.3 mm
標準仕様		耐食仕様			mm	許容差 μm	mm	許容差 μm	
スチール 保持器	樹脂 保持器	ステンレス 保持器	樹脂 保持器						
SMK 6	SMK 6G	SMSK 6	SMSK 6G	4	6	0 -9	12	0 -13	19
SMK 8s	SMK 8sG	SMSK 8s	SMSK 8sG	4	8		15		17
SMK 8	SMK 8G	SMSK 8	SMSK 8G	4	8		15		24
SMK 10	SMK10G	SMSK10	SMSK10G	4	10		19	29	
SMK 12	SMK12G	SMSK12	SMSK12G	4	12		21	0 -16	30
SMK 13	SMK13G	SMSK13	SMSK13G	4	13		23	32	
SMK 16	SMK16G	SMSK16	SMSK16G	4	16		28	37	
SMK 20	SMK20G	SMSK20	SMSK20G	5	20	32	0	42	
SMK 25	SMK25G	SMSK25	SMSK25G	6	25	-10	40	0 -19	59
SMK 30	SMK30G	SMSK30	SMSK30G	6	30		45	64	
SMK 35	SMK35G	SMSK35	SMSK35G	6	35	52	0	70	
SMK 40	SMK40G	SMSK40	SMSK40G	6	40	-12	60	0 -22	80
SMK 50	SMK50G	SMSK50	SMSK50G	6	50		80	100	
SMK 60	SMK60G	SMSK60	SMSK60G	6	60	0	90	0	110
SMK 80	—	—	—	6	80	-15	120	-25	140
SMK100	—	—	—	6	100	0/-20	150	0/-29	175