







酸素 -01 可燃性ガス(アセチレン) -02

製品形式	寸法(mm)						用途	質量(g)	
	L	D	C	d	E				
SAソケット							酸素 1/4ホース	SA-01 φ5.8	48
SA-01 φ6.5	58.9	21	6.5	3	20	49			
SA-01 φ8.2	66.4	21	8.2	5	29	50			
SA-02 φ5.8	61.3	23	5.8	3	20	48			
SA-02 φ10.3	73.8	23	10.3	5.5	34	66			
SRソケット							ゲージ直結用	SR-01	64
SR-02	48.8	23	9	M16 P1.5右	六角 19	71			
PAプラグ							酸素 1/4ホース	PA-01 φ5.8	11
PA-01 φ6.5	45	19.2	6.5	3	13	20		11	
PA-01 φ8.2	54	19.2	8.2	5	13	29		14	
PA-02 φ5.8	47	21	5.8	3	15	20		14	
PA-02 φ10.3	63	21	10.3	5.5	15	34		26	
PACプラグ (逆流防止弁付)							酸素 1/4ホース	PAC-01 φ5.8	17
PAC-01 φ6.5	60.7	19.2	6.5	3.2	13	23		17	
PAC-01 φ8.2	62.2	19.2	8.2	5	13	29		17	
PAC-02 φ5.8	62.5	21	5.8	3.2	15	23		29	
PAC-02 φ10.3	66.5	21	10.3	5	15	34		29	
PTプラグ							ガストーチ用	PT-01	25
PT-02	37	21.4	M16 P1.5左	4.5	六角 19	28			
PTCプラグ (逆流防止弁付)							ガストーチ用	PTC-01	42
PTC-02	46.4	21.4	M16 P1.5左	4.5	六角 19	41			

●使用例

調整器用



溶断器用



ホース中間用



最小断面積 (mm<sup>2</sup>)

プラグ(Plug)		ソケット(Socket)	
製品形式	最小断面積	製品形式	最小断面積
PA-01 φ5.8	7	SA-01 φ5.8	7
PA-01 φ6.5	7	SA-01 φ6.5	7
PA-01 φ8.2	12.5	SA-01 φ8.2	10.7
PA-02 φ5.8	7	SA-02 φ5.8	7
PA-02 φ10.3	15.8	SA-02 φ10.3	16.6
PAC-01 φ5.8	8	SR-01	10.7
PAC-01 φ6.5	8	SR-02	16.6
PAC-01 φ8.2	12.5		
PAC-02 φ5.8	8		
PAC-02 φ10.3	15.8		
PT-01	12.5		
PT-02	15.8		
PTC-02	12.5		
PTC-02	15.8		