φ60 普通形圧力計

A枠：圧力配管に接続部を直接取付けるもので、自立するタイプです。

形番構成

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

A	A	1	0	—	1			—								×	×	×	J	
普通形圧力計（φ60）					①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
形番									選択仕様				付加仕様（オプション）							

①形状	1	立形A枠
②接続ねじ	2	G1/4B
	7	R1/4
		その他指定 ＊1
③接液部材質	1	一般用
	2	アンモニア用　SUS製
	3	耐食用　SUS製
④圧力レンジ（MPa）	2	−0.1〜0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5　連成計
	3	−0.1〜0、0〜0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5
	4	0〜4、6、10
	5	0〜16、25
⑤性能	0	一般
	A	M：蒸気用
	C	V：耐振用
	D	MV：蒸気・耐振用
⑥指針	0	標準
	2	ゼロ調指針（バネ式）　基準適合証印付は不可
	5	置針 ＊2　基準適合証印付は不可
	6	設置針 ＊2　基準適合証印付は不可
⑦ガラス	0	標準　無機ガラス ＊3
	1	有機ガラス
	2	強化ガラス
	3	無反射ガラス
	6	曇り止めコート
		その他指定
⑧処理	0	ナシ
	1	禁油処理
	2	禁水処理
	3	禁油・禁水処理
⑨スロットル	0	ナシ
	1	FS10−011又はFS10−013（耐食用）
	3	FS10−081（パイプ付）
⑩その他付加仕様	0	ナシ
	1	アリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）基準適合証印、目盛指定 ＊4、外装指定
⑭区分	J	JIS指定
⑮ドキュメント	0	ナシ
	1	アリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）提出図、取扱説明書、検査要領書、ミルシート、検査成績表（1個1部）、検査・トレサビリティ証明書、立会検査

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

③接液部材質

	用途	接続部	ブルドン管	接合方法
1	一般用	C3604	圧力レンジ2.5MPa以下：・一般、耐振用 C6872・蒸気用、蒸気・耐振用 SUS316 圧力レンジ4MPa以上：SUS316	黄銅同士の場合はんだ付 黄銅とSUS316の組合わせは銀ろう付
2	アンモニア用	SUS316	SUS316	TIG溶接
3	耐食用			

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

＊1 管用ねじ以外はJISマークは付きません。

＊2 置針仕様
製作可能範囲：圧力計；0.25MPa以上
連成計；−0.1〜0.1MPa以上
真空計；製作不可
設置針仕様
外部調整式

＊3 ・10MPa以上の場合は有機ガラス
・設置針付の場合は有機ガラス

＊4 目盛指定：容量目盛、二重目盛、計器No.、記入文字、サークル塗り、色線