

トランスレス (AC)
 ブラシ付モータ ブラシレスモータ
 極小 精密 普通
 2.6~8.0mm

外観寸法図 P.31

●普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ (2.6~8.0mm)



レバースタート プッシュスタート トランスレス ブラシレスモータ ビットアース

ブラシレスデルボ® Aシリーズ DLV30A/45A/70A NEW

- ・回転速度とスタート方式が選べる、全12機種をラインアップ。
- ・作業効率アップに貢献。
- ・環境配慮設計。
- ・エルゴグリップ、引き式ビットホルダの採用。
- ・トルク調整リングカバーを標準装備。

環境にやさしく、 ハイスピードでワイドなトルク幅

- ・ブラシレスモータ搭載
- ・トランスレスタイプ

トルク幅: 0.4 ~ 7.0 N・m

レバースタート/プッシュスタート



DLV30A06P-AA

DLV30A12L-AA

DLV30A20P-AA



DLV45A06P-AA

DLV45A06L-AA

※DLV45A/70Aシリーズはピストルグリップが標準付属です

仕様

	型式	ビット	レバースタート プッシュスタート	30Aシリーズ			45Aシリーズ (高トルク)		70Aシリーズ (高トルク)
				低速	中速	高速	低速	中速	低速
入力電源				DLV30A06L-AA : J	DLV30A12L-AA : J	DLV30A20L-AA : J	DLV45A06L-AA : K	DLV45A12L-AA : K	DLV70A06L-AA : K
トルク調整				DLV30A06P-AA : J	DLV30A12P-AA : J	DLV30A20P-AA : J	DLV45A06P-AA : K	DLV45A12P-AA : K	DLV70A06P-AA : K
トルク (N・m)				AC100V 50/60Hz 無段階			2.00 ~ 4.50		3.80 ~ 7.00
無負荷回転速度 (min ⁻¹)				低トルク用スプリング (付属品) 0.40~1.60 高トルク用スプリング (標準装備) 1.20~3.00			650		650
消費電力 (W)				650			1,200		650
適合ねじ (目安) (mm)				45			4.5 ~ 6.0		5.0 ~ 8.0
適合ビット (mm)				2.6 ~ 5.0			4.0 ~ 5.0		4.5 ~ 6.0
質量 (kg)				0.7			0.87 (ピストルグリップ付)		
電源プラグ				3ピンプラグ			アース付		
付属品				ビット NK31 (No.2×6×70) : 1本 吊金具 : 1個 低トルク用スプリング : 1個 トルク調整リングカバー (DLW5201) : 1個			ビット NK35 (No.2×7×75) : 1本 吊金具 : 1個 ピストルグリップ : 1個 トルク調整リングカバー (DLW5202) : 1個		