

OR ORB 屋外用制御盤キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋外用
保護等級
IP44

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(塩水噴霧)
120h

RoHS

低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応
(323頁)

レーザー
穴加工
(35頁)

粉体塗装


水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネット！

- 施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo. N200)
- フカサ120mm・160mm・200mmタイプに、木製基板付が標準在庫品として用意しています。
- 屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。

| | | |
|----------|---|--------------------------------------|
| 塗 装 色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B) | クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B) |
| 材 質 | 鉄 | |
| 取 付 基 板 | ORタイプ(鉄製基板2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2) ORBタイプ(木製基板15mm)(フカサ120mm・160mm・200mm) | |
| キャビネット板厚 | 扉1.6mm ポデー1.6mm | |
| ハ ン ド ル | 防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:2コ) | |
| 扉 形 式 | 片扉または両扉 | |



OR20-57



OR25-106-2

オプション

BP17-3-Z 水抜きキャップ (709頁)

HX-C85-Z 防水キャップ (691頁)

関連商品

SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット (299~301頁)

屋外用 IP44

●屋根付

フカサ 120mm

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

単位: mm

| 納期区分 | | 鉄製基板付 | | 納期区分 | | 木製基板付 | | 標準価格 円 | 扉形式 | 寸 法 | | | 外形寸法 | | 取付基板寸法 | | 有効フカサ* | | 製品質量 kg | |
|------|----|------------|-----|------|-------------|-------|----|--------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|------|---------|----|
| LB色 | C色 | 品名記号 | LB色 | C色 | 品名記号 | ヨコ | タテ | | | フカサ | タテ | ヨコ | タテ | OR | ORB | OR | ORB | OR | ORB | OR |
| ◎ | ◎ | OR12-33 | ◎ | ◎ | ORB12-33 | | | 14,000 | 片扉 | 300 | 300 | 120 | 330 | 220 | 220 | 102 | 89 | 7.1 | 6.3 | |
| ◎ | ◎ | OR12-34 | ◎ | ◎ | ORB12-34 | | | 14,500 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 430 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 8.7 | 7.9 | |
| ◎ | ◎ | OR12-35 | ◎ | ◎ | ORB12-35 | | | 16,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 530 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 10.3 | 9.3 | |
| ◎ | ◎ | OR12-36 | ◎ | ◎ | ORB12-36 | | | 19,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 630 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 12.0 | 10.4 | |
| ◎ | ◎ | OR12-43 | ◎ | ◎ | ORB12-43 | | | 14,500 | 〃 | 400 | 300 | 〃 | 330 | 320 | 220 | 〃 | 〃 | 8.9 | 8.1 | |
| ◎ | ◎ | OR12-44 | ◎ | ◎ | ORB12-44 | | | 17,500 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 430 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 11.0 | 9.8 | |
| ◎ | ◎ | OR12-45 | ◎ | ◎ | ORB12-45 | | | 19,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 530 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 13.0 | 11.6 | |
| ◎ | ◎ | OR12-46 | ◎ | ◎ | ORB12-46 | | | 21,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 630 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 15.1 | 13.3 | |
| ◎ | ◎ | OR12-47 | ◎ | ◎ | ORB12-47 | | | 25,500 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 730 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 17.1 | 15.0 | |
| ③ | ③ | OR12-48 | ◎ | ◎ | ORB12-48 | | | 29,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 830 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 19.2 | 16.8 | |
| ③ | ③ | OR12-49 | ◎ | ◎ | ORB12-49 | | | 37,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 930 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 21.3 | 18.2 | |
| ◎ | ◎ | OR12-53 | ◎ | ◎ | ORB12-53 | | | 18,500 | 〃 | 500 | 300 | 〃 | 330 | 420 | 220 | 〃 | 〃 | 10.8 | 9.8 | |
| ◎ | ◎ | OR12-54 | ◎ | ◎ | ORB12-54 | | | 21,500 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 430 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 13.3 | 11.8 | |
| ◎ | ③ | OR12-55 | ◎ | ◎ | ORB12-55 | | | 27,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 530 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 15.7 | 13.8 | |
| ◎ | ◎ | OR12-56 | ◎ | ◎ | ORB12-56 | | | 32,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 630 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 18.2 | 15.9 | |
| ◎ | ③ | OR12-57 | ◎ | ◎ | ORB12-57 | | | 36,000 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 730 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 20.7 | 17.9 | |
| ③ | ③ | OR12-58 | ◎ | ◎ | ORB12-58 | | | 40,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 830 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 23.3 | 20.0 | |
| ◎ | ③ | OR12-64 | ◎ | ◎ | ORB12-64 | | | 27,500 | 〃 | 600 | 400 | 〃 | 430 | 520 | 320 | 〃 | 〃 | 15.6 | 13.8 | |
| ◎ | ◎ | OR12-65 | ◎ | ◎ | ORB12-65 | | | 32,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 530 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 18.5 | 16.1 | |
| ◎ | ③ | OR12-66 | ◎ | ◎ | ORB12-66 | | | 39,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 630 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 21.4 | 18.5 | |
| ③ | ③ | OR12-67 | ◎ | ◎ | ORB12-67 | | | 41,000 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 730 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 24.3 | 20.9 | |
| ③ | ③ | OR12-68 | ◎ | ◎ | ORB12-68 | | | 42,500 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 830 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 27.2 | 23.3 | |
| ◎ | ◎ | OR12-610 | ◎ | ◎ | ORB12-610 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 1,030 | 〃 | 920 | 96 | 〃 | 33.6 | 28.2 | |
| ◎ | ③ | OR12-612 | ◎ | ③ | ORB12-612 | | | 55,500 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 1,230 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 39.7 | 33.1 | |
| ③ | ③ | OR12-78-1 | ◎ | ③ | ORB12-78-1 | | | 44,500 | 〃 | 700 | 800 | 〃 | 830 | 620 | 720 | 102 | 〃 | 32.3 | 26.6 | |
| ③ | ③ | OR12-710-1 | ◎ | ◎ | ORB12-710-1 | | | 48,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 1,030 | 〃 | 920 | 96 | 〃 | 38.5 | 32.1 | |

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご命命ください。
価格は同価格です。[例]OR12-33→OR12-33Cとなります。

ご注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。

キャビネット
盤用
防塵・防水形
(コンパクト用)
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
キャビネット
技術資料