
RD28 Uカット付ブランクパネル(FS用)

ラック背面からのケーブル、コードなどの入出線に!

開口部に電線保護材が施されています。



単位:mm

納期	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法mm			材質	製品質量	適用機種	
区分	ペールホワイト塗装			W	Н	D	和貝	kg	週 用 慌 悝	
0	RD28-615		3,200	568	150	14	鉄 t1.0	0.7	FSシリーズ W=600mm用	
	RD28-715		3,500	668	"	"	鉄 11.0	8.0	ッ W=700mm用	

RD28 Uカット付ブランクパネル 🗁





電線の入線・出線に!



RD28-15JB

197.5

単位:mm

規格

納期	品 名 記 号	標準価格 円	5	外形寸法m	m	材質	呼称	製品質量 kg	摘要
区分	ライトベージュ塗装	1条半四位 口	W	Н	D	和貝			
0	RD28-15JB	3,050	480	149	15	鉄 t1.6	ЗН	0.8	ブッシュ付
							H=50		


H = 50

RD28 ケーブル引込みパネル・エッジング付



LAN配線などのツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に!

開口部に電線保護材が施されています。



付属ねじ無(化粧ねじRD75(527頁)・ケージナットRD751(527頁)をご利用ください。) 単位:mm

		1371-01-07111 (10			, ,	,	, , , , , ,		o,
納期	品 名 記 号	標準価格 円		外形寸法m	n	材質	呼称	製品質量 kg	摘要
区分	ペールホワイト塗装	保华 川恰 片	W	Н	D				
0	RD28-1E	3,350	482.5	43.5	15	鉄 t1.6	1U	0.3	エッジング付
0	RD28-2E	5,100	"	88	"	鉄 t1.2	2U	0.5	"


U=44.45

RD28 ケーブル引込みパネル・ブラシ付



機器排熱の回り込みを防ぎながら、ケーブルを引き込む場合に!

- 配線孔にブラシを取付け、排熱の回り込みを削減します。
- ●2台上下に使用(ブラシ面を内側)することで、2Uタイプとして使用できます。
- パネル後面にケーブル結束部を備えた構造です。



規格

化粧ねじ無(化粧ねじRD75(527頁)・ケージナットRD751(527頁)をご利用ください。) 単位:mm

納期	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法mm			材質	呼称	製品質量	ケーブル	摘 要
区分	ブラック塗装	標準価格 門	W	Н	D	材質	P于 杉外	kg	収納本数※	捌 安	
0	RD28-1ECK		6,050	482.5	43.5	28.7	鉄 t1.0	1U	0.3	約110本	ブラシ付

(代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ⑨受注品

U=44.45 ※ 直径 6mm のケーブルの場合 □