

ベーシックモデル

直流3線式（中距離タイプ）【外形寸法図→P.79】

シールドタイプ

サイズ (検出距離)	接続方式	ボディ サイズ	動作 モード	形式		標準価格 (¥)
				PNP出力	NPN出力	
M8 (2mm)	コード引き出し(2m) ＊1	38mm ＊2	NO	形E2E-X2B1D8 2M	◎形E2E-X2C18 2M	7,500
			NC	形E2E-X2B28 2M	◎形E2E-X2C28 2M	
		48mm	NO	形E2E-X2B1DL8 2M	形E2E-X2C1L8 2M	
			NC	形E2E-X2B2L8 2M	形E2E-X2C2L8 2M	
	M12スマートクリック コネクタ中継(0.3m)	38mm ＊3	NO	形E2E-X2B1D8-M1TJ 0.3M	形E2E-X2C18-M1TJ 0.3M	8,650
			NC	形E2E-X2B28-M1TJ 0.3M	形E2E-X2C28-M1TJ 0.3M	
		48mm	NO	形E2E-X2B1DL8-M1TJ 0.3M	形E2E-X2C1L8-M1TJ 0.3M	
			NC	形E2E-X2B2L8-M1TJ 0.3M	形E2E-X2C2L8-M1TJ 0.3M	
M12 (4mm)	M12コネクタ	43mm	NO	形E2E-X2B1D8-M1	◎形E2E-X2C18-M1	7,600
			NC	形E2E-X2B28-M1	形E2E-X2C28-M1	
		53mm	NO	形E2E-X2B1DL8-M1	形E2E-X2C1L8-M1	8,200
			NC	形E2E-X2B2L8-M1	形E2E-X2C2L8-M1	
		39mm	NO	形E2E-X2B1D8-M3	形E2E-X2C18-M3	7,600
			NC	形E2E-X2B28-M3	形E2E-X2C28-M3	
	M8(4ピン)コネクタ	49mm	NO	形E2E-X2B1DL8-M3	形E2E-X2C1L8-M3	7,600
			NC	形E2E-X2B2L8-M3	形E2E-X2C2L8-M3	
		39mm	NO	形E2E-X2B1D8-M5	形E2E-X2C18-M5	7,600
			NC	形E2E-X2B28-M5	形E2E-X2C28-M5	
		49mm	NO	形E2E-X2B1DL8-M5	形E2E-X2C1L8-M5	7,600
			NC	形E2E-X2B2L8-M5	形E2E-X2C2L8-M5	
M12 (4mm)	コード引き出し(2m) ＊1	47mm ＊2	NO	◎形E2E-X4B1D12 2M	◎形E2E-X4C112 2M	9,000
			NC	◎形E2E-X4B212 2M	◎形E2E-X4C212 2M	
			NO+NC	形E2E-X4B3D12 2M	形E2E-X4C312 2M	
		69mm	NO	形E2E-X4B1DL12 2M	形E2E-X4C1L12 2M	9,000
			NC	形E2E-X4B2L12 2M	形E2E-X4C2L12 2M	
			NO+NC	形E2E-X4B3DL12 2M	形E2E-X4C3L12 2M	
	M12スマートクリック コネクタ中継(0.3m)	47mm ＊3	NO	形E2E-X4B1D12-M1TJ 0.3M	形E2E-X4C112-M1TJ 0.3M	10,200
			NC	形E2E-X4B212-M1TJ 0.3M	形E2E-X4C212-M1TJ 0.3M	
			NO+NC	◎形E2E-X4B3D12-M1TJ 0.3M	形E2E-X4C312-M1TJ 0.3M	
		69mm	NO	形E2E-X4B1DL12-M1TJ 0.3M	形E2E-X4C1L12-M1TJ 0.3M	10,200
			NC	形E2E-X4B2L12-M1TJ 0.3M	形E2E-X4C2L12-M1TJ 0.3M	
			NO+NC	形E2E-X4B3DL12-M1TJ 0.3M	形E2E-X4C3L12-M1TJ 0.3M	
M12 (4mm)	M12コネクタ	48mm	NO	◎形E2E-X4B1D12-M1	◎形E2E-X4C112-M1	9,100
			NC	◎形E2E-X4B212-M1	形E2E-X4C212-M1	
			NO+NC	形E2E-X4B3D12-M1	形E2E-X4C312-M1	
		70mm	NO	形E2E-X4B1DL12-M1	形E2E-X4C1L12-M1	9,100
			NC	形E2E-X4B2L12-M1	形E2E-X4C2L12-M1	
			NO+NC	形E2E-X4B3DL12-M1	形E2E-X4C3L12-M1	