

商品名称	形状	仕様	形式	標準価格(¥)	海外規格			
スクリーンレス クランプターミナル (トランジスタタイプ)		入力16点 NPN対応(+コモン) 検知機能ありタイプ	◎形DRT2-ID16SLH	50,500	U, UC1, CE			
		入力16点 PNP対応(-コモン) 検知機能ありタイプ	◎形DRT2-ID16SLH-1					
		出力16点 NPN対応(-コモン) 検知機能ありタイプ	形DRT2-OD16SLH					
		出力16点 PNP対応(+コモン) 検知機能ありタイプ	◎形DRT2-OD16SLH-1					
		入力16点 NPN対応(+コモン) 検知機能なしタイプ	◎形DRT2-ID16SL	36,500				
		入力16点 PNP対応(-コモン) 検知機能なしタイプ	◎形DRT2-ID16SL-1					
		出力16点 NPN対応(-コモン) 検知機能なしタイプ	形DRT2-OD16SL					
		出力16点 PNP対応(+コモン) 検知機能なしタイプ	形DRT2-OD16SL-1					
		入力32点 NPN対応(+コモン) 検知機能ありタイプ	◎形DRT2-ID32SLH	87,000		UC1, CE		
		入力32点 PNP対応(-コモン) 検知機能ありタイプ	◎形DRT2-ID32SLH-1					
		出力32点 NPN対応(-コモン) 検知機能ありタイプ	◎形DRT2-OD32SLH					
		出力32点 PNP対応(+コモン) 検知機能ありタイプ	◎形DRT2-OD32SLH-1					
		入力16点/出力16点 NPN対応(入力+コモン/出力-コモン) 検知機能ありタイプ	◎形DRT2-MD32SLH					
		入力16点/出力16点 PNP対応(入力-コモン/出力+コモン) 検知機能ありタイプ	◎形DRT2-MD32SLH-1					
耐環境ターミナル (高性能タイプ) (トランジスタタイプ)		入力8点 NPN対応(+コモン)	形DRT2-ID08C	55,000	UC, N, CE UC1, N, CE UC, N, CE UC1, N, CE			
		入力8点 PNP対応(-コモン)	◎形DRT2-ID08C-1					
		出力8点 NPN対応(-コモン)	形DRT2-OD08C					
		出力8点 PNP対応(+コモン)	◎形DRT2-OD08C-1					
		入力16点 NPN対応(+コモン)	◎形DRT2-HD16C	71,500				
		入力16点 PNP対応(-コモン)	◎形DRT2-HD16C-1					
		耐環境ターミナル (標準タイプ) (トランジスタタイプ)		入力4点 NPN対応(+コモン)		形DRT2-ID04CL	33,000	UC1, CE
				入力4点 PNP対応(-コモン)		形DRT2-ID04CL-1		
出力4点 NPN対応(-コモン)	形DRT2-OD04CL							
出力4点 PNP対応(+コモン)	形DRT2-OD04CL-1							
	入力8点 NPN対応(+コモン)		形DRT2-ID08CL	44,000				
	入力8点 PNP対応(-コモン)		◎形DRT2-ID08CL-1					
	出力8点 NPN対応(-コモン)		形DRT2-OD08CL					
	出力8点 PNP対応(+コモン)		形DRT2-OD08CL-1					
	入力16点 NPN対応(+コモン)		◎形DRT2-HD16CL	60,500				
	入力16点 PNP対応(-コモン)		◎形DRT2-HD16CL-1					
	出力16点 NPN対応(-コモン)		形DRT2-WD16CL					
	出力16点 PNP対応(+コモン)		◎形DRT2-WD16CL-1					
	入力8点/出力8点 NPN対応(入力+コモン/出力-コモン)		◎形DRT2-MD16CL					
	入力8点/出力8点 PNP対応(入力-コモン/出力+コモン)		◎形DRT2-MD16CL-1					
アナログ入力ターミナル		入力4点(6,000分解能)	◎形DRT2-AD04	42,000	UC1, CE			
		入力4点(30,000分解能)	◎形DRT2-AD04H	41,500				
アナログ出力ターミナル		出力2点	◎形DRT2-DA02	42,000				
温度入力ターミナル (熱電対入力)		入力4点	◎形DRT2-TS04T	41,500	UC1, CE			
温度入力ターミナル (測温抵抗体入力)		入力4点	◎形DRT2-TS04P					