ISOネジユニオン継手

ISO Screwed Union Fittings

L形ガスケット／六角ナット／溝付丸ナット／丸ナット
L-Gasket／Hexagon Nut／Round Nut "A"／Round Nut "B"

L 形ガスケット　L-Gasket

Type GS-L



※参考資料「ガスケットの種類」3-1 頁を参照下さい。
Please refer to "Kind of the gasket" page 3-1.

※材質により色は異なります。The color is different according to the material.

Nom.size	OD	合成ゴム			PTFE			ガスケット材質
		ID	t	L	ID	t	L	
1.0S	32.5	23.2	4	6	23	4	6	□シリコンゴム □NBR □EPDM □フッ素ゴム □PTFE □サニクリーン (PTFE+EPDM) →1.25S,3.5S はありません。
1.25S	39	29.6	3.5	5.5	29.4	3	5	
1.5S	46	35.9	4	6	35.7	4	6	
2.0S	59.5	48	4	6	47.8	4	6	
2.5S	73.2	59.7	4	6	59.5	4	6	
3.0S	86.5	72.5	4	6	72.3	4	6	
3.5S	99.5	85.3	4	6	85.1	4	6	
4.0S	112.5	97.8	4	6	97.6	4	6	

六角ナット　Hexagon Nut

Type NH-S/NH-L



※1.0S・1.25S・3.5S は NH-L(大)のみとなります。1.0S, 1.25S and 3.5S become only NH-L (large).

Nom.size	A	B		L	Mass kg	
		NH-S(小)	NH-L(大)		NH-S(小)	NH-L(大)
1.0S	37.13-8ACME	—	46	30	—	0.19
1.25S	43.16-8ACME	—	51	24	—	0.24
1.5S	50.65-8ACME	56	61	30	0.17	0.29
2.0S	64.16-8ACME	71	76	30	0.27	0.42
2.5S	77.67-8ACME	85	91	30	0.35	0.56
3.0S	91.19-8ACME	100	106.5	30	0.52	0.73
3.5S	104.70-8ACME	—	117.5	30	—	0.77
4.0S	119.25-6ACME	130	137	38	1.1	1.75

溝付丸ナット　Round Nut "A"

Type NRA



※溝数 4ヵ所
A groove is four

Nom.size	OD	A	L	Mass kg
1.0S	48	37.13-8ACME	30	0.16
1.5S	64	50.65-8ACME	30	0.22
2.0S	77	64.16-8ACME	30	0.30
2.5S	91	77.67-8ACME	30	0.41
3.0S	106	91.19-8ACME	30	0.56
3.5S	122	104.70-8ACME	30	0.68
4.0S	138	119.25-6ACME	38	1.20

丸ナット　Round Nut "B"

Type NRB



Nom.size	OD	A	Mass kg
1.0S	44.4	37.13-8ACME	0.09
1.5S	57.1	50.65-8ACME	0.16
2.0S	69.8	64.16-8ACME	0.17
2.5S	85.7	77.67-8ACME	0.28
3.0S	101.6	91.19-8ACME	0.44

写真は3DCGです。