

DLCコート3刃 ショート

DLC Coated-3 Flutes-Short

DLC-ETS

切削条件 Cutting Conditions | **P610**



独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などでの高速高効率加工を実現します。

Unique DLC coating with ultra lubrication eliminates weldings. For High speed high efficiency machining on Aerospace Aluminum parts.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8528306	3	50	8	6	D	● 18	8,350
8528308	4		11			● 18	8,660
8528310	5		13			● 18	9,300
8528312	6		● 18			9,580	
8528316	8	60	19	8	● 40	12,600	
8528320	10	70	22	10	● 71	15,000	
8528322	12	75	26	12	● 106	20,100	
8528326	16	100	32	16	● 255	37,400	
8528330	20	105	38	20	● 405	61,600	

OSGのPSシリーズ

商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.1237を参照下さい。 Please refer p.1237 for the details

標準サイズ在庫完備! タングが無い! タングレスインサートあります。

OSG OSGアプリで完結!?! もう、カタログの持ち運びが不要! ▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~ 35HRC	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	~ 350HB					
DLC-ETS	~ 40HRC	~ 45HRC	~ 55HRC ~ 60HRC ~ 65HRC				○	※◎			○

※高Si (13%以上) 鋳物、ダイキャストには、超微結晶ダイヤモンドコーティングエンドミルを推奨いたします。

※Ultra fine Diamond coating end mill is recommended for the applications as high Silicon content (over 13%) castings, Die-casting.

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.
- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item