

G-LIST No. | EW1029

FXコート2刃 ショート(OH1)

FX Coated・2 Flutes・Short 刃径プラス公差

FX-MG-EDS OH1



刃径許容差を0～+0.020とプラス目に設定したエンドミルです。

End mill with O/D plus side tolerance 0～+0.020.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	3	45	8	6	☐	—	—
	4		11		☐	—	—
	5	50	13	6	☐	—	—
	6		13		☐	—	—
	8	60	19	8	☐	—	—
	10	70	22	10	☐	—	—
	12	75	26	12	☐	—	—

G-LIST No. | EW1093

FXコート2刃スタブ

FX Coated・2 Flutes・Stub

FX-MG-EDSS

切削条件 Cutting Conditions | P557



刃長は刃径の1.5倍という超ショート刃のため高速型マシニングセンタでの高速加工に最適です。

Suitable for high speed machining centers. Made with extra short cutting length (1.5 X mill dia.).



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8407630	3	50	4.5	6	☐	—	—
8407635	3.5		5.2		☐	—	—
8407640	4		6		☐	—	—
8407645	4.5		6.8		☐	—	—
8407650	5		7.5		☐	—	—
8407655	5.5	60	8.2	8	☐	—	—
8407660	6		9		☐	—	—
8407680	8		12		☐	—	—
8407700	10		15		☐	—	—
8407720	12		18		☐	—	—
8407740	14	75	21	12	☐	—	—
8407750	15		23		☐	—	—
8407760	16		24		☐	—	—

CARBIDE END MILLS
超硬エンドミルSPECIFICATION CHART
形状寸法表HSS END MILLS
ハイエンドミルINDEXABLE TOOL
インデキサブルツールOTHER PRODUCTS
各種製品INDEX
索引CARBIDE SQUARE
超硬スクエアCARBIDE LONG
NECK SQUARE
超硬ロング
ネックスクエア
SQUARE HELICAL MILL
(WITH BRAZED INSERTS)
超硬ヘリカル
スクエアCARBIDE BALL NOSE
超硬ボールCARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
ネックボールCARBIDE PENCIL
NECK BALL NOSE
超硬ペンシル
ネックボールCARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナRCARBIDE ROUGHING
超硬ラフニングCARBIDE TAPER
超硬テーパCARBIDE TAPER
BALL NOSE
超硬テーパ
ボールCARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナRCARBIDE
COUNTERBORING
超硬座ぐりCARBIDE CHAMFERING
超硬 面取りROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター

商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.1241を参照下さい。
Please refer p.1241 for the details



部品のアルミ化や樹脂化が可能になり軽量化を実現



手書きメモや付箋等、機能充実のWEBカタログ

▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	～40HRC	～45HRC ～55HRC ～60HRC ～65HRC	～35HRC	～350HB				
FX-MG-EDS OH1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
FX-MG-EDSS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)
Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)
Discontinued item