





## 種類と価格

### GX-6タイプ





種類	形状(mm)	検出距離(注1)	型式名(注2)	出力	出力動作	標準価格 (税別)				
NPN出力タイプ	フラットON 	 最大動作距離 1.6mm 安定検出範囲 (0~1.3mm)	GX-F6A	NPNトランジスタ・オープンコレクタ	接近時ON	各2,300円				
	フラットON		GX-F6AI		離れてON					
			GX-F6B		フラットON		GX-F6BI	接近時ON		
	GX-H6A		離れてON							
	GX-H6AI		フラットON				GX-H6B	接近時ON		
	GX-H6BI						離れてON			
PNP出力タイプ	フラットON 		 最大動作距離 1.6mm 安定検出範囲 (0~1.3mm)	GX-F6A-P	PNPトランジスタ・オープンコレクタ		接近時ON	各2,300円		
	フラットON			GX-F6AI-P			離れてON			
				GX-F6B-P			フラットON		GX-F6BI-P	接近時ON
	GX-H6A-P			離れてON						
	GX-H6AI-P			フラットON					GX-H6B-P	接近時ON
	GX-H6BI-P								離れてON	

(注1)：最大動作距離は、標準検出物体に対する最大検出距離を示します。

安定検出範囲は、使用周囲温度や電源電圧の変動などを考慮し、標準検出物体を安定して検出できる距離範囲を示します。

(注2)：型式名に「I」が付いた機種は、異周波タイプです。

### GX-8タイプ

種類	形状(mm)	検出距離(注1)	型式名(注2)	出力	出力動作	標準価格 (税別)				
NPN出力タイプ	フラットON 	 最大動作距離 2.5mm 安定検出範囲 (0~2.1mm)	GX-F8A	NPNトランジスタ・オープンコレクタ	接近時ON	各2,300円				
	フラットON		GX-F8AI		離れてON					
			GX-F8B		フラットON		GX-F8BI	接近時ON		
	GX-H8A		離れてON							
	GX-H8AI		フラットON				GX-H8B	接近時ON		
	GX-H8BI						離れてON			
PNP出力タイプ	フラットON 		 最大動作距離 2.5mm 安定検出範囲 (0~2.1mm)	GX-F8A-P	PNPトランジスタ・オープンコレクタ		接近時ON	各2,300円		
	フラットON			GX-F8AI-P			離れてON			
				GX-F8B-P			フラットON		GX-F8BI-P	接近時ON
	GX-H8A-P			離れてON						
	GX-H8AI-P			フラットON					GX-H8B-P	接近時ON
	GX-H8BI-P								離れてON	

(注1)：最大動作距離は、標準検出物体に対する最大検出距離を示します。

安定検出範囲は、使用周囲温度や電源電圧の変動などを考慮し、標準検出物体を安定して検出できる距離範囲を示します。

(注2)：型式名に「I」が付いた機種は、異周波タイプです。