

タイマ

## PM4Sマルチレンジタイマ


 RoHS対応

 使用上のご注意  
▶P.11/16

 定格・性能概要  
▶P.15

 各部の名称  
▶P.15

 寸法図  
▶P.16

 動作モード  
▶P.16

 適用規格  
▶P.16

 取付方法(共通)  
▶P.48

 オプション  
▶P.148

**お求め易い経済価格タイプのPM4Sマルチレンジタイマ!!**

**特長**

- 市場ニーズを先取りした経済価格
- 出力接点は、限時2Cと限時1C・瞬時1C切替可能  
自己保持回路が効率的に組めます
- 1台で4種類の時間レンジが選択可能
- ゼロ設定瞬時出力を装備  
ダイヤルを“0”側いっぱい設定すると、瞬時動作しますので回路チェックが簡単にできます

**時間切替 出力切替 DIN□48**
**品 種**

名称	動作モード	接点構成	時間レンジ	操作電圧	ご注文品番	型番	標準価格 (税別)
PM4S マルチレンジタイマ Aタイプ	パワー オンディレー	T. D. モード 限時2C  INST. モード 限時1C 瞬時1C (前面スイッチで切替)	1s/ 10s/ 1min/ 10min (4レンジ切替)	AC 100-120V	<b>ATC94343</b>	PM4S-A2C10M-AC120V	1,740円
				AC 200-240V	<b>ATC94353</b>	PM4S-A2C10M-AC240V	
				DC 12V	<b>ATC94313</b>	PM4S-A2C10M-DC12V	
				DC 24V	<b>ATC94323</b>	PM4S-A2C10M-DC24V	
PM4S マルチレンジタイマ Bタイプ			3s/ 30s/ 3min/ 30min (4レンジ切替)	AC 100-120V	<b>ATC94443</b>	PM4S-A2C30M-AC120V	
				AC 200-240V	<b>ATC94453</b>	PM4S-A2C30M-AC240V	
				DC 12V	<b>ATC94413</b>	PM4S-A2C30M-DC12V	
PM4S マルチレンジタイマ Cタイプ			6s/ 60s/ 6min/ 60min (4レンジ切替)	DC 24V	<b>ATC94423</b>	PM4S-A2C30M-DC24V	
				AC 100-120V	<b>ATC94843</b>	PM4S-A2C60M-AC120V	
				AC 200-240V	<b>ATC94853</b>	PM4S-A2C60M-AC240V	
PM4S マルチレンジタイマ Dタイプ			1min/ 10min/ 1h/ 10h (4レンジ切替)	DC 12V	<b>ATC94813</b>	PM4S-A2C60M-DC12V	
				DC 24V	<b>ATC94823</b>	PM4S-A2C60M-DC24V	
	AC 100-120V	<b>ATC94143</b>		PM4S-A2C10H-AC120V			
PM4S マルチレンジタイマ Eタイプ	3min/ 30min/ 3h/ 30h (4レンジ切替)	AC 200-240V	<b>ATC94153</b>	PM4S-A2C10H-AC240V			
		DC 12V	<b>ATC94113</b>	PM4S-A2C10H-DC12V			
		DC 24V	<b>ATC94123</b>	PM4S-A2C10H-DC24V			
		AC 100-120V	<b>ATC94243</b>	PM4S-A2C30H-AC120V			
		AC 200-240V	<b>ATC94253</b>	PM4S-A2C30H-AC240V			
		DC 12V	<b>ATC94213</b>	PM4S-A2C30H-DC12V			
		DC 24V	<b>ATC94223</b>	PM4S-A2C30H-DC24V			