


継手 ■ ネジ⇄チューブの接続 (ネジ部材質：SUS304)

継手 **PPB-SUS** ティー

RoHS対応



単位：mm

形式	チューブ外径 D	R	A	B	L	P	チューブ径 C	E	対辺 H	質量 (g)	オリフィス径 (mm)	CAD ファイル名
PPB4-M3SUS⑤⑦	4	M3×0.5	2.5	19.7	22.2	10	15	17	10	8.4	1.2	PPB4-M3SUS_
PPB4-M5SUS⑤⑦		M5×0.8	3	20.2						9	1.8	PPB4-M5SUS_
PPB4-01SUS⑤⑥⑦		R1/8	8	23.2	24.2				2.8	12	PPB4-01SUS_	
PPB4-02SUS⑤⑥⑦		R1/4	11	26.2	25.2					14	21	PPB4-02SUS_
PPB6-M5SUS⑤⑦	6	M5×0.8	3	23	26.5	13	17.1	20.3	12	14	1.8	PPB6-M5SUS_
PPB6-01SUS⑤⑥⑦		R1/8	8	26	28.5				4.6	16	PPB6-01SUS_	
PPB6-02SUS⑤⑥⑦		R1/4	11	29	29.5					14	23	PPB6-02SUS_
PPB6-03SUS⑤⑥⑦		R3/8	12	30.8	31					17	36	PPB6-03SUS_
PPB8-01SUS⑤⑥⑦	8	R1/8	8	26.3	29.8	15	18.1	22.4	14	20	5.8	PPB8-01SUS_
PPB8-02SUS⑤⑥⑦		R1/4	11	29.3	30.8				25	PPB8-02SUS_		
PPB8-03SUS⑤⑥⑦		R3/8	12	31.1	32.3				17	38		PPB8-03SUS_
PPB10-02SUS⑤⑥⑦	10	R1/4	11	36	38.7	17.5	20.4	25.4	17	37	8	PPB10-02SUS_
PPB10-03SUS⑤⑥⑦		R3/8	12	37	39.4				44	PPB10-03SUS_		
PPB12-03SUS⑤⑥⑦	12	R3/8	12	39	43.2	21	23.1	28.6	21	55	10	PPB12-03SUS_
PPB12-04SUS⑤⑥⑦		R1/2	15	42	44.3				69	PPB12-04SUS_		
PPB1/4-M5SUS⑤⑦	1/4	M5×0.8	3	23	26.5	13	17.1	20.3	12	14	1.8	PPB1_4-M5SUS_
PPB1/4-01SUS⑤⑥⑦		R1/8	8	26	28.5				4.6	15	PPB1_4-01SUS_	
PPB1/4-02SUS⑤⑥⑦		R1/4	11	29	29.5					14	23	PPB1_4-02SUS_
PPB1/4-03SUS⑤⑥⑦		R3/8	12	30.8	31					17	35	PPB1_4-03SUS_
PPB3/8-02SUS⑤⑥⑦	3/8	R1/4	11	36	38.7	17.5	20.4	25.4	17	37	8	PPB3_8-02SUS_
PPB3/8-03SUS⑤⑥⑦		R3/8	12	37	39.4				45	PPB3_8-03SUS_		
PPB1/2-03SUS⑤⑥⑦	1/2	R3/8	12	39	43.2	21	23.4	28.9	21	54	10	PPB1_2-03SUS_
PPB1/2-04SUS⑤⑥⑦		R1/2	15	42	44.3				68	PPB1_2-04SUS_		

- ※1. ティーバネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
- ※2. 形式内の⑤につきましては、シールゴム材質を変更される場合のみ記号：-F(FKM)、記号：-HN(HNBR)をご記入ください。
(クリーン洗浄仕様を希望される場合は、FKMへの変更はできません。)
- ※3. 形式内の⑥につきましてはシーロック仕様を希望される場合は記号：-Sをシールテープ巻き仕様を希望される場合は記号：-TPをそれぞれご記入ください。(クリーン洗浄仕様を希望される場合は、シールテープ巻き仕様を選択できません。)
- ※4. 形式内の⑦につきましては、クリーンルーム包装仕様を希望される場合は記号：-Cを、クリーン洗浄仕様を希望される場合は記号：-UCをご記入ください。