


## ISO ヘルール(クランプ)継手


### ブラインドキャップ 16AMD



単位:mm

サイズ	C	P	H	T	重量(kg)
8A	34.0	27.5	5.0	2.85	0.03
10A					
15A					
1.0S	50.5	43.5	6.4	2.85	0.08
1.5S					
2.0S					
2.5S					
3.0S					
3.5S					
4.0S	119.0	110.0	7.9	2.85	0.59
4.5S					
5.0S	155.0	146.0	10.0	5.60	1.40
6.0S	183.0	174.0	10.0	5.60	1.90

### ブラインドキャップ 厚板タイプ 16AMD(11)




単位:mm

サイズ	C	P	H	K	T	重量(kg)
8A	34.0	27.5	11.0	21.7	2.85	0.05
10A						
15A						
1.0S	50.5	43.5	11.0	38.1	2.85	0.12
1.5S						
2.0S						
2.5S						
3.0S						
3.5S						
4.0S	119.0	110.0	11.0	101.6	2.85	0.81
4.5S						
5.0S	155.0	146.0	10.0	5.60	1.40	
6.0S	183.0	174.0	10.0	5.60	1.90	

※メスネジ加工品も製作致します。(P.23参照)

### ヘルールガスケット 40MP



単位:mm

サイズ	ヘルールガスケット 40MP (参考数値)		対応可能材質				
	C	P	エチレンプロピレンゴム	シリコン	フッ素樹脂	フッ素ゴム	サニクリーン
8A	34.0	27.5	-	-	-	-	-
10A							
15A							
1.0S	50.5	43.5	PL-90(黒) (EPDM 黒)	SI(半透明)	SI(白)	-	FKM(黒)
1.5S							
2.0S							
2.5S							
3.0S							
3.5S							
4.0S	119.0	110.0	-	-	-	-	
4.5S							
5.0S	155.0	146.0	PL-90(黒) (EPDM 黒)	-	-	-	-
6.0S	183.0	174.0	-	-	SE-72(グレー)	-	-

※このガスケットは、ISO ヘルール継手にもみ使用できますが、その他の継手には使用できません。