ISO ヘルール継手（各種アダプター）

管用ネジ付ヘルールアダプター　21MDS





単位:mm

サイズ ヘルールxネジ(R)	C	P	d	L	S	重量(kg)
8A×¼	34.0	27.5	8.1	35.0	17	0.05
10A×⅜	34.0	27.5	11.6	35.0	19	0.05
15A×½	34.0	27.5	18.4	35.0	24	0.06
1.0S×⅜	50.5	43.5	23.0	60.0	19	0.11
1.0S×½	50.5	43.5	23.0	60.0	22	0.12
1.0S×¾	50.5	43.5	23.0	60.0	27	0.11
1.0S×1	50.5	43.5	23.0	60.0	30	0.20
1.5S×½	50.5	43.5	35.7	65.0	22	0.11
1.5S×¾	50.5	43.5	35.7	65.0	30	0.12
1.5S×1	50.5	43.5	35.7	65.0	36	0.15
1.5S×1¼	50.5	43.5	35.7	65.0	41	0.16
1.5S×1½	50.5	43.5	35.7	65.0	41	0.29
2.0S×¾	64.0	56.5	47.8	70.0	30	0.18
2.0S×1	64.0	56.5	47.8	70.0	36	0.21
2.0S×1¼	64.0	56.5	47.8	70.0	50	0.25
2.0S×1½	64.0	56.5	47.8	70.0	50	0.24
2.0S×2	64.0	56.5	47.8	70.0	54	0.42
2.5S×2	77.5	70.5	59.5	85.0	63	0.53
2.5S×2½	77.5	70.5	59.5	85.0	65	0.90
3.0S×3	91.0	83.5	72.3	90.0	80	1.15

※別途、スパナ掛けタイプも製作致します。
※上記、サイズ以外はご相談下さい。

管用メスネジ付ヘルールアダプター　22MD





単位:mm

サイズ ヘルールxネジ(Rc)	C	P	d	L	重量(kg)
1.0S×1	50.5	43.5	23.0	60.0	0.22
1.5S×1½	50.5	43.5	35.7	65.0	0.31
2.0S×2	64.0	56.5	47.8	70.0	0.39
2.5S×2½	77.5	70.5	59.5	85.0	0.83
3.0S×3	91.0	83.5	72.3	90.0	1.00

※別途、スパナ掛けタイプも製作致します。
※上記、サイズ以外はご相談下さい。
※厚手ブラインドヘルールにメスネジ加工品も製作致します。

ヘルール × フランジ　アダプター　F−ADAPTER



単位:mm

サイズ ヘルールxフランジ(10k)	C	P	d	F	L	重量(kg)
10A×10A	34.0	27.5	14.0	90.0	50.0	0.57
15A×15A	34.0	27.5	18.4	95.0	50.0	0.62
1.0S×10A	50.5	43.5	23.0	90.0	50.0	0.62
1.0S×15A	50.5	43.5	23.0	95.0	50.0	0.63
1.0S×20A	50.5	43.5	23.0	100.0	50.0	0.83
1.0S×25A	50.5	43.5	23.0	125.0	50.0	1.22
1.5S×15A	50.5	43.5	35.7	95.0	50.0	0.69
1.5S×20A	50.5	43.5	35.7	100.0	50.0	0.86
1.5S×25A	50.5	43.5	35.7	125.0	50.0	1.22
1.5S×32A	50.5	43.5	35.7	135.0	50.0	1.57
1.5S×40A	50.5	43.5	35.7	140.0	50.0	1.65
2.0S×20A	64.0	56.5	47.8	100.0	50.0	0.89
2.0S×25A	64.0	56.5	47.8	125.0	50.0	1.29
2.0S×32A	64.0	56.5	47.8	135.0	50.0	1.63
2.0S×40A	64.0	56.5	47.8	140.0	50.0	1.71
2.0S×50A	64.0	56.5	47.8	155.0	50.0	2.02
2.5S×50A	77.5	70.5	59.5	155.0	50.0	2.12
2.5S×65A	77.5	70.5	59.5	175.0	50.0	2.84
3.0S×65A	91.0	83.5	72.3	175.0	50.0	2.90
3.0S×80A	91.0	83.5	72.3	185.0	50.0	2.90
4.0S×100A	119.0	110.0	97.6	210.0	60.0	3.55

※上記以外のフランジ、面間、異径サイズも製作致します。

ヘルール付ホースグチ　14MDHR



単位:mm

サイズ	C	P	d	J	L	重量(kg)
8A	34.0	27.5	10.5	13.8	60.0	0.04
10A	34.0	27.5	14.0	17.3	60.0	0.07
15A	34.0	27.5	18.4	21.7	60.0	0.08
1.0S	50.5	43.5	21.8	25.0	100.0	0.13
1.5S	50.5	43.5	33.0	37.5	100.0	0.17
2.0S	64.0	56.5	46.0	50.0	100.0	0.23
2.5S	77.5	70.5	58.7	62.5	100.0	0.31
3.0S	91.0	83.5	71.8	75.1	150.0	0.50
4.0S	119.0	110.0	97.0	100.5	150.0	0.72