

スコッチ・ブライト™ 不織布ベルト

サイズ対応

スコッチ・ブライト™ 仕上げベルト



スコッチ・ブライト™ 不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた製品です。弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。

用途

- 研磨ベルト作業後の目つぶし
- ステンレス・アルミニウムなどのサテン仕上げ



アルミ材の化粧仕上げ

製品名	砥粒の種類	グレード	仕上がり相当	色
仕上げベルト	A(酸化アルミニウム)	XCS(エクストラコース)	#80	こげ茶
		C(コース)	#120	茶
		M(ミディアム)	#180	赤
		VF(ベリーファイン)	#320	青
	S(シリコンカーバイド)	SF(スーパーファイン)	#400	灰

スモールベルト

キュービトロン™ II 研磨ベルト SB-947A



- 精密成型砥粒が軽い力で高い研削力を発揮します。
- 切れ味が長持ちします。
- 低発熱で焼けの発生を抑えます。

用途

- 鋳物や鍛造の鉄・ステンレス・アルミニウムなどの効率的な研磨
- バリ取り、整形、溶接ビードの除去

適応ツール

- ベルトサンダー



CUBITRON™ II

製品名	砥粒	グレード	基材	工程	標準スプライス	サイズ	発注品番	出荷単位	
SB-947A	精密成型砥粒	40+	X wt	綿・ポリエステル	乾式のみ対応	フィルムロック (FL)	20×520	SB 4020	100 (中箱20本)
		60+					10×330	SB 6010	200 (中箱50本)
		80+					20×520	SB 6020	100 (中箱20本)
		120+					10×330	SB 8010	200 (中箱50本)
		20×520					SB 8020	100 (中箱20本)	
		10×330					SB 1210	200 (中箱50本)	
		20×520					SB 1220	100 (中箱20本)	

※グレードは、番手相当の仕上がりが可能であることを意味しています。36+は、36番相当の仕上がりが可能です

スコッチ・ブライト™ 高耐久性不織布ベルト SB-DF



- 不織布のスプリング効果により、当たりが柔らかいです。
- 下地を傷めず、きれいな仕上がりが得られます。
- ナイロン繊維なので安全に作業できます。

用途

- 研磨ベルト作業後の目つぶし
- ステンレス・アルミニウムなどのサテン仕上げ
- 塗装皮膜の剥離

適応ツール

- ベルトサンダー



製品名	砥粒	グレード	仕上がり相当	色	サイズ	発注品番	出荷単位
SB-DF	A(酸化アルミニウム)	A-C	#120	こげ茶	10×330	SB AC10	100 (中箱20本)
					20×520	SB AC20	40 (中箱10本)
		A-M	#180	赤	10×330	SB AM10	100 (中箱20本)
					20×520	SB AM20	40 (中箱10本)
		A-F	#240	緑	10×330	SB AF10	100 (中箱20本)
					20×520	SB AF20	40 (中箱10本)