

フランジナイロンナット




N0000258

N0020258

鉄

ステンレス



鉄 単位：mm

ねじの呼び (d)	B 二面幅		C (約) 参考	D フランジ径		H 全高		L (参考) 六角高さ	t (最小) ツバ厚
	基準寸法	許容差		最大	公差	基準寸法	許容差		
	M4x0.7	7.0		+0 -0.2	8.0	9.3	±0.2		
M5x0.8	8.0	8.9	10.8		6.5	3.5		1.3	
M6x1.0	10.0	11.0	12.8		8.0	20.3		4.85	1.45

ステンレス

呼び径	B		C	D		H		L 最小	t 最小
	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		
M4 (P0.7)	7.0	0 -0.2	8.1	9.5	0 -0.4	5.5	±0.25	2.9	0.8
M5 (P0.8)	8.0		9.2	11.0		6.5		3.4	1.3
M6 (P1.0)	10.0		11.5	13.0		8.0		±0.30	4.7
M8 (P1.25)	13.0	0 -0.25	14.8	17.0	9.8	5.3			

呼び	入り数	鉄					ステンレス
		生地	クロロ	クロメイト	三層ホワイト	三層ブラック	
M4(7×9.5)	2000×10	●	●	●			●
M5(8×11)	1000×10	●	●	●	●		
M5(8×11)	750×10						●
M6(10×13)	500×10						●
M6(10×13)	700×10	●	●	●	●		●
M8(13×17)	300×10						●