



AS045-015-0.4
- 線径d=0.4mm
- 自由長H=15mm
- 外径D_2=φ4.5
- 材質：ばね用ステンレス鋼線
- 圧縮コイルばね

製品番号		総巻数	外径 D_2	自由長 H	線径 d	最大荷重		最大たわみ	ばね定数		袋入個数	価格
新型番	旧型番		mm	mm	mm	N	kgf	mm	N/mm	kgf/mm		1袋
AS045-015-0.4	SA045-01	9.50	4.5	15.0	0.4	3.32	0.34	7.8	0.425	0.043		1,090
AS045-025-0.4	SA045-02	15.00		25.0				13.5	0.245	0.025		1,090
AS050-008-0.4		5.50	5	8.0	0.4	3.00	0.31	4.7	0.644	0.066		950
AS050-010-0.4	SA05-01	6.50		10.0				6.0	0.501	0.051		980
AS050-015-0.4		9.50		15.0				10.0	0.301	0.031		1,080
AS050-020-0.4	SA05-02	11.00		20.0				12.0	0.251	0.026		1,180
AS050-008-0.5	SA05-03	5.50		8.0	0.5	5.52	0.56	3.3	1.680	0.171		980
AS050-013-0.5	SA05-04	9.00		13.0				6.6	0.840	0.086		1,180
AS050-020-0.5		14.00		20.0				11.3	0.490	0.050		1,280
AS050-008-0.6		6.00		8.0	0.6	9.42	0.96	2.9	3.262	0.333		1,040
AS050-013-0.6	SA05-05	9.50		13.0				5.4	1.739	0.177		1,180
AS050-020-0.6		14.00		20.0				8.7	1.087	0.111		1,280
AS050-008-0.7		6.00		8.0	0.7	14.78	1.51	2.3	6.474	0.661		1,080
AS050-013-0.7	SA05-06	11.00		13.0				5.1	2.877	0.294		1,220
AS050-020-0.7		14.50		20.0				7.1	2.072	0.211		1,310
AS050-025-0.7	SA05-07	15.00		25.0				7.4	1.992	0.203		1,250
AS055-016-0.4	SA055-01	8.00	5.5	16.0	0.4	2.73	0.28	9.9	0.276	0.028		1,080
AS055-026-0.4	SA055-02	12.00		26.0				16.5	0.165	0.017		1,180
AS055-011-0.5	SA055-03	7.00		11.0	0.5	5.04	0.51	5.9	0.858	0.088		1,180
AS055-021-0.5	SA055-04	12.00		21.0				11.8	0.429	0.044		1,180
AS055-007-0.6	SA055-05	5.00		7.0	0.6	8.62	0.88	2.7	3.149	0.321		1,080
AS055-014-0.6	SA055-06	9.00		14.0				6.4	1.349	0.138		1,180
AS060-010-0.4	SA06-01-1	5.00	6	10.0	0.4	2.51	0.26	6.0	0.417	0.043	20	980
AS060-017-0.4	SA06-01	7.50		17.0				11.1	0.227	0.023		980
AS060-012-0.5	SA06-02	6.50		12.0	0.5	4.64	0.47	6.5	0.716	0.073		1,080
AS060-017-0.5		9.50		17.0				10.8	0.430	0.044		1,450
AS060-023-0.5	SA06-03	11.00		23.0				13.0	0.358	0.037		1,370
AS060-009-0.6	SA06-04	5.75		9.0	0.6	7.94	0.81	4.2	1.882	0.192		1,180
AS060-017-0.6	SA06-05	10.00		17.0				9.0	0.882	0.090		1,370
AS060-020-0.7		12.00		20.0	0.7	12.50	1.28	9.0	1.383	0.141		1,420
AS060-029-0.7	SA06-06	17.00		29.0				13.6	0.922	0.094		1,480
AS060-035-0.7		19.00		35.0				15.4	0.813	0.083		2,040
AS060-045-0.7	SA06-06-1	20.00		45.0				16.3	0.768	0.078		1,560
AS060-016-0.8	SA06-07	11.00		16.0	0.8	17.54	1.79	6.3	2.776	0.283		1,480
AS060-020-0.8	SA06-08	11.00		20.0				6.3	2.776	0.283		1,540
AS065-022-0.4	SA065-01	8.00	6.5	22.0	0.4	2.33	0.24	14.4	0.161	0.016		1,080
AS065-032-0.4	SA065-02	11.00		32.0				21.6	0.107	0.011		1,180
AS065-018-0.5	SA065-03	8.00		18.0	0.5	4.30	0.44	10.4	0.414	0.042		1,180
AS065-025-0.5		10.50		25.0				14.7	0.292	0.030		1,290
AS065-029-0.5	SA065-04	12.00		29.0				17.3	0.248	0.025		1,370
AS065-009-0.6	SA065-07	5.00		9.0	0.6	7.36	0.75	4.1	1.804	0.184		1,080
AS065-012-0.6	SA065-05	6.50		12.0				6.1	1.202	0.123		1,180
AS065-017-0.6		9.00		17.0				9.5	0.773	0.079		1,520
AS065-022-0.6	SA065-06	11.00		22.0				12.2	0.601	0.061		1,460
AS065-030-0.6		15.00		30.0				17.7	0.416	0.042		1,640