


▶ CoroMill® 490-08切れ刃 Coromant Capto® HSK

径：20 - 84mm


□ KAPR = 90°



Coromant Capto®



HSK



LF：プログラム長さ




□	DC mm	型番		クロスピッチ (刃数中)		エキストラクロスピッチ (刃数多)		クーラント穴	寸法, mm						
		コースピッチ (刃数少)							DCS FMS	LF	LU	最大径 CP Bar	最大径 APMX	最大回転数 RPMX	
Coromant Capto®															
08	20	490-020C3-08L	2	-	-	-	-	○	32	80	40	5.5	0.2	48,500	
		490-020C4-08L	2	-	-	-	-	○	40	70	40	5.5	0.4	39,000	
		490-020C5-08L	2	-	-	-	-	○	50	75	40	5.5	0.6	28,000	
		490-020C6-08L	2	-	-	-	-	○	63	80	40	5.5	1	20,000	
25	-	490-025C3-08M	3	-	-	-	-	○	32	80	60	5.5	0.3	40,400	
		490-025C4-08M	3	-	-	-	-	○	40	70	45	5.5	0.4	39,000	
		490-025C5-08M	3	-	-	-	-	○	50	75	50	5.5	0.6	28,000	
		490-025C6-08M	3	-	-	-	-	○	63	80	53	5.5	1	20,000	
32	-	490-032C3-08M	4	-	-	-	-	○	32	80	60	5.5	0.4	33,900	
		490-032C4-08M	4	-	-	-	-	○	40	70	45	5.5	0.5	33,900	
		490-032C5-08M	4	-	-	-	-	○	50	75	50	5.5	0.7	28,000	
		490-032C6-08M	4	-	-	-	-	○	63	80	53	5.5	1	20,000	
36	-	490-032C8-08M	4	-	-	-	-	○	80	80	45	5.5	2	14,000	
		490-036C3-08M	-	4	-	-	-	○	32	50	30	5.5	0.3	31,300	
40	-	490-040C4-08M	-	4	-	-	6	-	○	40	70	45	5.5	0.6	29,300
		490-040C5-08M	-	4	-	-	6	-	○	50	75	50	5.5	0.8	28,000
		490-040C6-08M	-	4	-	-	6	-	○	63	80	53	5.5	1.2	20,000
		490-040C8-08M	-	4	-	-	6	-	○	80	80	45	5.5	2.2	14,000
44	-	490-044C4-08M	-	5	-	-	6	-	○	40	60	40	5.5	0.6	27,600
		490-044C8-08M	-	5	-	-	6	-	○	80	80	45	5.5	2.2	14,000
50	-	490-050C5-08M	-	5	-	-	7	-	○	50	75	50	5.5	1	25,500
		490-050C6-08M	-	5	-	-	7	-	○	63	80	53	5.5	1.4	20,000
54	-	490-050C8-08M	-	5	-	-	7	-	○	80	80	45	5.5	2.4	14,000
		490-054C5-08M	-	5	-	-	7	-	○	50	60	40	5.5	0.9	24,300
63	-	490-054C8-08M	-	5	-	-	7	-	○	63	50	23	5.5	1.2	20,000
		490-063C6-08M	-	6	-	-	8	-	○	80	80	45	5.5	2.8	14,000
66	-	490-063C8-08M	-	6	-	-	8	-	○	63	50	28	5.5	1.3	20,000
		490-066C6-08M	-	6	-	-	8	-	○	80	80	45	5.5	3.4	14,000
80	-	490-066C8-08M	-	6	-	-	8	-	○	63	50	28	5.5	1.3	20,000
		490-080C8-08M	-	8	-	-	10	-	○	80	80	45	5.5	3.4	14,000
84	-	490-084C8-08M	-	8	-	-	10	-	○	80	60	30	5.5	2.7	14,000
		490-084C8-08H	-	8	-	-	10	-	○	80	60	30	5.5	2.7	14,000
HSK															
08	20	490-022HA06-08L	2	-	-	-	-	○	63	95	40	5.5	0.9	30,000	
		490-025HA06-08M	3	-	-	-	-	○	63	95	50	5.5	0.9	30,000	
		490-032HA06-08M	4	-	-	-	-	○	63	95	58	5.5	1	30,000	
		490-040HA06-08H	6	-	-	-	6	-	○	63	95	58	5.5	1.2	29,300
		490-050HA06-08M	7	-	-	-	7	-	○	63	95	58	5.5	1.4	25,500
		490-063HA06-08M	8	-	-	-	8	-	○	63	70	44	5.5	1.4	22,200
		490-066HA06-08M	8	-	-	-	8	-	○	63	70	44	5.5	1.4	21,600
		490-080HA06-08M	8	-	-	-	8	-	○	63	70	44	5.5	1.6	19,400

⊙：等分割 ⊕：不等分割

▶ CoroMill® 490-08切れ刃 コロマントEH

コロマントEH
径20-32mm

□ KAPR = 90°



□	DC mm	型番		クロスピッチ (刃数中)		エキストラクロスピッチ (刃数多)		クーラント穴	寸法, mm						
		コースピッチ (刃数少)							DCON	カップリングサイズ	LF	種類 CP Bar	最大径 APMX	最大回転数 RPMX	
コロマントEHカップリング															
08	20	490-020EH20-08L	2	-	-	-	-	○	19.3	E20	30	10	5.5	0.1	48,500
		490-025EH25-08L	2	-	-	3	-	○	24.2	E25	35	10	5.5	0.2	40,400
		490-032EH25-08L	-	3	-	-	4	-	○	24.2	E25	35	10	5.5	0.2

※コロマントEHホルダは11ページを参照ください。
※ビットのみ。トルクレンチは別途注文品です。
※部品については9ページを参照ください。

⊙：等分割 ⊕：不等分割