CoroMill® 200 用チップ　丸チップ正面倣い加工

超硬 / サーメット

軽　中　重



★=推奨材種　☆=補助材種

	4220	4230	4240	2030	2040	3330	3220	3040	1010	1020	1040	1130	K15W	K20D	K20W	S30T	S40T	235	530	H10	H10F	H13A	SM30	
P	★	★	★	☆	☆			☆	☆			★							★				☆	P 鋼
M		☆	☆	★	★						★	☆				☆	☆		☆				☆	M ステンレス鋼
K	☆	☆	☆			★	★	★	☆	★			★	☆	★							☆		K 鋳鉄
N												☆							☆	★	☆	★		N 非鉄
S				★	★						★	☆				★	★				★	☆		S 耐熱合金
H	★							☆	★			☆							☆					H 高硬度鋼

	IC	型番	4220	4230	4240	2030	2040	3330	3220	3040	1010	1020	1040	1130	K15W	K20D	K20W	S30T	S40T	235	530	H10	H10F	H13A	SM30	IC	S
			コーティング																		サーメット	超硬				寸法、mm	
軽	10	RCHT 10 T3 M0-PL									●			●							●					10	3.97
		RCHT 10 T3 M0-ML				●	●						●													10	3.97
		RCHT 10 T3 M0-KL																						●		10	3.97
	12	RCHT 12 04 M0-PL									●			●							●					12	4.76
		RCHT 12 04 M0-ML				●	●						●													12	4.76
		RCHT 12 04 M0-KL																						●		12	4.76
	16	RCHT 16 06 M0-PL												●												16	6.35
		RCHT 16 06 M0-ML				●	●																			16	6.35
		RCHT 16 06 M0-KL																						●		16	6.35
	20	RCHT 20 06 M0-PL												●												20	6.35
		RCHT 20 06 M0-ML				●	●																			20	6.35
		RCHT 20 06 M0-KL																						●		20	6.35
中	10	RCKT 10 T3 M0-WM																		●	●		●			10	3.97
		RCKT 10 T3 M0-PM	●	●	●									●				●	●							10	3.97
		RCKT 10 T3 M0-MM				●	●						●													10	3.97
		RCKT 10 T3 M0-KM						●		●		●														10	3.97
	12	RCKT 12 04 M0-WM																		●	●		●			12	4.76
		RCKT 12 04 M0-PM	●	●	●									●				●	●							12	4.76
		RCKT 12 04 M0-MM				●	●						●													12	4.76
		RCKT 12 04 M0-KM						●		●		●														12	4.76
	16	RCKT 16 06 M0-WM																		●			●			16	6.35
		RCKT 16 06 M0-PM	●	●	●									●				●	●							16	6.35
		RCKT 16 06 M0-MM				●	●						●													16	6.35
		RCKT 16 06 M0-KM						●	●	●		●														16	6.35
	20	RCKT 20 06 M0-WM																		●			●			20	6.35
		RCKT 20 06 M0-PM	●	●	●									●				●	●							20	6.35
		RCKT 20 06 M0-MM				●	●						●													20	6.35
		RCKT 20 06 M0-KM						●	●	●		●														20	6.35
重	10	RCKT 10 T3 M0-PH		●	●									●												10	3.97
		RCKT 10 T3 M0-KH						●		●																10	3.97
	12	RCKT 12 04 M0-PH	●	●	●									●												12	4.76
		RCKT 12 04 M0-KH						●	●	●		●														12	4.76
	16	RCKT 16 06 M0-PH	●	●	●									●												16	6.35
		RCKT 16 06 M0-KH						●	●	●		●														16	6.35
	20	RCKT 20 06 M0-PH	●	●	●									●												20	6.35
		RCKT 20 06 M0-KH						●	●	●		●														20	6.35

●=標準在庫

セラミック　　CBN 焼結体 (CBN)

	IC	型番	K CC 6190	K - CB50	H - CB50	IC	S
						寸法、mm	
軽	12	RCHT 12 04 MO		●	●	12	4.76
中	12	RCKT 12 04 MO	●			12	4.76
	16	RCKT 16 06 MO	●			16	6.35

●=標準在庫

カッター E90　切削条件 E182　材種 E196