D 55°菱形

DCG■0702●● コーテッド

寸法(mm)				
	内接円	6.35	穴径	2.8
	厚さ	2.38		

（推奨用途凡例）連続切削 ●：第一推奨 ○：第二推奨　一般切削 ◕：第一推奨 ◔：第二推奨　断続切削 ✖：第一推奨 ✖：第二推奨

推奨用途		
	K 鋳鉄	●○
	S 難削材	
	H 高硬度材	●◕○◔✖
	焼結部品	

適用外径ホルダ C17、D14、D18、D19、D24、D25　適用内径ホルダ E16、E28～E32

マルチコーナーワンユースインサート／7°ポジティブタイプ（穴つき）

形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナー数	コーナー半径	切刃長	コーテッドスミボロン BNC2115	BNC2125	BNC2010	BNC2020	BNC300	BNC100	BNC160	BNC200	BNC500	BNC8115
	標準	2NC-DCGW 070202	1	2	0.2	2.6	○	○	●	●				●		—
		070204			0.4	2.5	○	○	●	●				●	●	—
		070208			0.8	2.1	○	○	●	●						—
ブレイクマスター	ホーニング	2NC-DCGT 070204N-FV	1	2	0.4	2.4	○	○	●	●	—	—	●	●	—	—
 切れ味重視タイプ	T00515	2NC-DCGW 070202LT	1	2	0.2	2.6	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
		070204LT			0.4	2.5	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
 切れ味重視タイプ	BNC2115→S00515 BNC2125→S00515 BNC100→S01715 BNC160→S01020 BNC200→S01015 BNC300→S00515	2NC-DCGW 070202LS	1	2	0.2	2.6	○	○						●		—
		070204LS			0.4	2.5	○	○						●		—
		070208LS NEW			0.8	2.1	○	○								—

スミボロン適用領域マップ

Ⓒ ねずみ鋳鉄



Ⓓ ダクタイル鋳鉄



Ⓔ 一般焼結合金



Ⓕ 高密度焼入焼結合金



Ⓖ チタン合金



○印：在庫予定品（在庫を確認願います）