


**WN 六角形
ネガティブ
穴つき**



材種選択ガイド A2、A3

チップブレイカ選択ガイド ■ B10～

被削材別インサート材種選択ガイド A10~

●：連続切削 第一推奨
○：連続切削 第二推奨

	: 一般切削 第一推突		: 断続切削 第一推突
	: 一般切削 第二推突		: 断続切削 第二推突

寸法 (mm)	切刃長L	8.7	厚さS	4.76
	内接円IC	12.7	穴径D1	5.16












スミボロン(CBN)インサート ■ L96

適用外径ホルダ C38、C39 適用内径ホルダ E20、E21

コーティング

コーデットサーキット

超硬合金

	形状	適用領域	型番	コーナー 半径 RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC610M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	ACZ150	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	ST10P	ST20E	A30	G10E	EH510	EH520	L1			
微小切削	FB  27°		WNMG 080402N-FB 080404N-FB 080408N-FB	0.2 0.4 0.8									●	●	●															●	●	●	●								
	FA  20°		WNMG 080402N-FA 080404N-FA 080408N-FA	0.2 0.4 0.8																										●	●	●	●								
	FL  10°		WNMG 080404N-FL 080408N-FL	0.4 0.8	●				●						●																●	●	●	●							
	FE  20°		WNMG 080402N-FE 080404N-FE 080408N-FE 080412N-FE	0.2 0.4 0.8 1.2	●	●	●	●	●		●	●	●	●																	●	●	●	●							
仕上切削	LU  10°		WNMG 080404N-LU 080408N-LU 080412N-LU	0.4 0.8 1.2	●	●	●	●	●		●	●		●																●	●	●	●								
	LUW  10° →B131 ワイパー		WNMG 080404N-LUW 080408N-LUW 080412N-LUW	0.4 0.8 1.2	●	●		●	●		●	●		●																●	●		●								
	SU  13°		WNMG 080404N-SU 080408N-SU 080412N-SU	0.4 0.8 1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	SU  13°		WNGG 080404N-SU	0.4																										●	●	●	●								
	SE  5°		WNMG 080404N-SE 080408N-SE 080412N-SE	0.4 0.8 1.2	●	●	●	●	●	●																					●		●	●							
	SEW  5° →B131 ワイパー		WNMG 080404N-SEW 080408N-SEW 080412N-SEW	0.4 0.8 1.2	●	●		●	●																						●		●								
	EF  20°		WNMG 080404N-EF 080408N-EF	0.4 0.8	●	●	●					●	●	●	●							●	●	●	●												●	●			

インサート

B

ネガティブ
ポジティブ

C

 D

®

S

△

^

セテリミック
ンニビツCBN