

低速ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQX Series

サイズ：10, 20, 30, 50

型式表示方法

基本形

MSQ X B 10 [] A [] - M9BW [] - []

低速仕様

サイズ

10
20
30
50

ポートの種類

ポートの種類	サイズ	
無記号	M5	10, 20
	Rc 1/8	30, 50
TF	G 1/8	
TN	NPT 1/8	
TT	NPTF1/8	

アジャストボルト付

オーダーメイド仕様
詳細はP.410をご参照ください。

オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

オートスイッチ

無記号	標準品
X	オーダーメイド仕様

無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)
※オートスイッチの品番につきましては、
下表をご参照ください。

適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.929~983をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		※リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷	
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)		IC回路	リレー、 PLC
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	リレー、 PLC	IC回路
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	○			
				2線			M9BV	M9B	●	●	●	○			
				3線(NPN)			M9NWV	M9NW	●	●	●	○			
				3線(PNP)			M9PWV	M9PW	●	●	●	○			
				2線			M9BWW	M9BW	●	●	●	○			
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	—	※1 M9NAV	※1 M9NA	○	○	●	○	○	リレー、 PLC	IC回路
				3線(PNP)			※1 M9PAV	※1 M9PA	○	○	●	○			
				2線			※1 M9BAV	※1 M9BA	○	○	●	○			
				3線(NPN相当)			A96V	A96	●	—	●	—			
オ ー ト ス イ ッ チ	有 接 点	グロメット	有	2線	24V	12V	※2 A93V	A93	●	●	●	●	—	リレー、 PLC	IC回路
				100V			A90V	A90	●	—	●	—			
				100V以下											

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチを取付けることは可能ですが、ロータリアクチュエータは耐水性向上タイプとなっていません。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW
1m.....M (例) M9NWM
3m.....L (例) M9NWL
5m.....Z (例) M9NWZ

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※無接点オートスイッチプリワイヤコネクタ付詳細は
P.970、971をご参照ください。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。

CRB

CRB□2

CRB1

MSU

CRJ

CRA1

CRQ2

MSQ

MSQA
MSQB

MSZ

CRQ2X
MSQX

MRQ

D-□