


# エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ **AC10A-A~AC40A-A**

JIS記号



## 型式表示方法

**AC [30] A-[ ] 03 DG-[ ]-[ ]-A**

1 2 3 4 5 6

・オプション・準標準は、a~lの各項目毎に1つずつ選択してください。  
・オプション記号・アタッチメント記号・準標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。  
例) AC30A-F03DM-KSV-13NR-A

		記号	内容				① ボディサイズ			
							10	20	30	40
②	ねじ種類	無記号	メートルねじ(M5)	Rc	NPT	G	●	—	—	—
		N <sup>(注1)</sup>					—	●	●	●
		F <sup>(注2)</sup>					—	●	●	●
							—	●	●	●
+										
③	管接続口径	M5	M5	●	—	—	—	—	—	—
		01	1/8	—	●	—	—	—	—	—
		02	1/4	—	●	●	●	●	●	●
		03	3/8	—	—	●	●	●	●	●
		04	1/2	—	—	—	—	●	●	●
		06	3/4	—	—	—	—	●	●	●
+										
④	オプション	a フロート式 オートドレン	無記号	オートドレンなし	●	●	●	●	●	●
		C <sup>(注4)</sup>	N.C.(ノーマルクローズ)	無加圧時ドレン排出なし	●	●	●	●	●	●
		D <sup>(注5)</sup>	N.O.(ノーマルオープン)	無加圧時ドレン排出あり	—	—	●	●	●	●
+										
⑤	アタッチメント	b 圧力計 <sup>(注6)</sup>	無記号	圧力計なし	●	●	●	●	●	●
		G	丸形圧力計(リミットインジケータなし)	●	—	—	—	—	—	—
		M	丸形圧力計(リミットインジケータ付)	—	●	●	●	●	●	●
+										
⑥	準標準	c チェック弁	無記号	アタッチメントなし	●	●	●	●	●	●
		K	取付位置:AW+K+AL	—	●	●	●	●	●	● <sup>(注7)</sup>
		d 圧力スイッチ	無記号	アタッチメントなし	●	●	●	●	●	●
+										
⑦		e 残圧抜き 3ポート弁	無記号	アタッチメントなし	●	●	●	●	●	●
		V	取付位置:AW+AL+V	—	●	●	●	●	●	●
		f 設定圧力 <sup>(注9)</sup>	無記号	0.05~0.7MPa設定	●	●	●	●	●	●
+										
⑧	g ケース <sup>(注10)</sup>	無記号	ポリカーボネートケース	●	●	●	●	●	●	●
		2	金属ケース	●	●	●	●	●	●	●
		6	ナイロンケース	●	●	●	●	●	●	●
		8	レベルゲージ付金属ケース	—	—	—	●	●	●	● <sup>(注11)</sup>
		C	ケースガード付	—	●	—	—	—	—	— <sup>(注11)</sup>
		6C	ケースガード付・ナイロンケース	—	●	—	—	—	—	— <sup>(注12)</sup>
+										
⑨	h フィルタ レギュレータ ドレン排出口	無記号	ドレンコック付	●	●	●	●	●	●	●
		J <sup>(注14)</sup>	ドレンガイド1/8	—	●	—	—	—	—	—
			ドレンガイド1/4	—	—	—	●	●	●	●
		W <sup>(注15)</sup>	ドレンコック、バーブ継手(ø6×ø4ナイロンチューブ用)付	—	—	—	●	●	●	●