

# KA Series

## ハーフユニオン:KAH

〈M5、M6の場合〉




〈Uniねじの場合〉




適用チューブ外径 mm	接続ねじ M Uni	型式	H (六角 対辺)	φD	L	※A	M	有効断面積 mm <sup>2</sup>		質量 g	
								ナイロン	ウレタン		
3.2	M5×0.8	KAH23-M5	7	8.5	17	14	13	3.4	2.9	2.1	
	M6×1	KAH23-M6	8		17.5						
	1/8	KAH23-U01	10		12.5						8.5
4	M5×0.8	KAH04-M5	8	9.5	17	14	13	4	4	2	
	M6×1	KAH04-M6	8		17.5						
	1/8	KAH04-U01	10		18.5						13.5
	1/4	KAH04-U02	14		16.5						10.5
6	M5×0.8	KAH06-M5	10	11.5	18.5	15	14	4	4	3	
	M6×1	KAH06-M6	10		19						
	1/8	KAH06-U01	12		19.5						14.5
8	1/4	KAH06-U02	14	12	17.5	11.5	17	13.1	13.1	10	
	3/8	KAH06-U03	17		25						20.5
	1/8	KAH08-U01	14		21.5						15.5
10	3/8	KAH08-U03	17	14	19.5	13.5	18.5	18.0	18.0	27	
	1/8	KAH10-U01	17		28						23
	1/4	KAH10-U02	17		24						18
	3/8	KAH10-U03	22		22						14
12	1/2	KAH10-U04	22	17	30.5	24.5	21	29.5	29.5	17	
	1/4	KAH12-U02	19		25.5						19.5
	3/8	KAH12-U03	19		24.5						16.5
	1/2	KAH12-U04	22		28						22

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法

〈M5、M6の場合〉



〈Uniねじの場合〉



## エルボユニオン:KAL

〈M5、M6の場合〉




〈Uniねじの場合〉




適用チューブ外径 mm	接続ねじ M Uni	型式	H (六角 対辺)	φD1	φD2	L1	L2	※A	M	有効断面積 mm <sup>2</sup>		質量 g	
										ナイロン	ウレタン		
3.2	M5×0.8	KAL23-M5	8	9.6	8	17.5	15	16	15.5	3.4	2.9	6	
	M6×1	KAL23-M6	8				15.5						
	1/8	KAL23-U01	10				19.5						21
4	M5×0.8	KAL04-M5	8	10.4	8	18	15.5	16	16	3.5	3.5	4	
	M6×1	KAL04-M6	8				16						
	1/8	KAL04-U01	10				20						20.5
	1/4	KAL04-U02	14				22						21.5
6	M5×0.8	KAL06-M5	10	12.8	8	20	16	18	17	3.5	3.5	6	
	M6×1	KAL06-M6	10				16.5						
	1/8	KAL06-U01	14				21.5						23.5
8	1/4	KAL06-U02	14	10	10	23	24	24.5	11.4	11.4	15		
	3/8	KAL06-U03	17				24					24.5	
	1/8	KAL08-U01	12				22.5					25.5	
10	1/4	KAL08-U02	14	15.2	12	23	24.5	26	18.5	14.9	14.9	16	
	3/8	KAL08-U03	17				25.5						27
	1/8	KAL10-U01	17				25						29.5
	1/4	KAL10-U02	17				26.5						30
12	3/8	KAL10-U03	22	18.5	17	26.5	27	30.5	21	25.0	25.0	25	
	1/2	KAL10-U04	22				30						31.5
	1/4	KAL12-U02	17				27						31.5
	3/8	KAL12-U03	17				28						32.5
12	1/2	KAL12-U04	22	20.9	17	28.5	31	33.5	22	39.7	39.7	27	
	1/2	KAL12-U04	22				31						33.5

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法

〈M5、M6の場合〉



〈Uniねじの場合〉



### ⚠ 製品個別注意事項

ご使用前に必ずお読みください。  
安全上のご注意につきましてはP.11、管継手&チューブ/共通注意事項につきましてはP.14~18をご確認ください。

#### ⚠ 注意

① 継手を接続したためねじ部には必ずアースを取ってください。アースを取らないと継手、チューブに帯電したままの状態になることがあります。

