



エアフィルタ

AF10-A~AF60-A

JIS記号

エアフィルタ

オートドレン付エアフィルタ



型式表示方法

AF **30** - **03** **BD** - **A** -

① ② ③ ④ ⑤

・オプション・準標準は、a~fの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・オプション・準標準が重複する仕様の場合は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) AF30-03BD-R-A

●オーダーメイド仕様
 (詳細はP.51~54をご参照ください。)

	記号	内容	① ボディサイズ					
			10	20	30	40	50	60
②	ねじ種類	無記号	メートルねじ(M5)					
		Rc	●	—	—	—	—	—
		NPT ^{注1)}	—	●	●	●	●	●
		G ^{注2)}	—	●	●	●	●	●
③	管接続口径	M5	M5×0.8					
		01	●	—	—	—	—	—
		02	—	●	—	—	—	—
		03	—	—	●	●	—	—
		04	—	—	—	●	—	—
		06	—	—	—	—	●	—
		10	—	—	—	—	—	●
④	a 取付	無記号	取付オプションなし					
		B ^{注3)}	●	●	●	●	●	●
		—	—	●	●	●	●	
		—	—	—	●	●	●	
④	b フロート式オートドレン	無記号	オートドレンなし					
		C ^{注4)}	●	●	●	●	●	●
		D ^{注5)}	—	—	●	●	●	●
⑤	c ケース ^{注6)}	無記号	ポリカーボネートケース					
		2	●	●	●	●	●	●
		6	●	●	●	●	●	●
		8	●	●	●	●	●	●
		C	—	—	●	●	●	●
		6C	—	●	—注7)	—注7)	—注7)	—注7)
	d ドレン排出口 ^{注9)}	無記号	ドレンコック付					
		J ^{注10)}	●	●	●	●	●	●
		—	—	—	—	—	—	
		W ^{注11)}	—	—	●	●	●	●
e 流れ方向	無記号	流れ方向:左→右						
	R	●	●	●	●	●	●	
f 圧力単位	無記号	製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa						
	Z ^{注12)}	●	●	●	●	●	●	
			○ ^{注13)}	○ ^{注13)}	○ ^{注13)}	○ ^{注13)}	○ ^{注13)}	

注1) ドレンガイドは、NPT1/8(AF20-Aに適用)、NPT1/4(AF30-A~AF60-Aに適用)となります。
 オートドレンの排出ポートは、ø3/8"ワンタッチ管継手付(AF30-A~AF60-Aに適用)となります。
 注2) ドレンガイドは、G1/8(AF20-Aに適用)、G1/4(AF30-A~AF60-Aに適用)となります。
 オートドレンの排出ポートは、ø10ワンタッチ管継手付(AF30-A~AF60-Aに適用)となります。
 注3) オプションBは、同時梱包となり、組付けられていません。ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリとなります。
 注4) 無加圧時、オートドレンの作動に満たない量のドレンがケース内に残るため、終業前にドレンのマニュアル排出を推奨します。
 注5) 使用するコンプレッサが小型(0.75kW、吐出流量100L/min[ANR]未満)の場合、始動時にドレンコックからエア漏れを生じる可能性があるため、N.C.タイプを推奨します。
 注6) ケースの耐薬品性は、P.46の薬品データでご確認ください。
 注7) ケースガードは標準装備(ポリカーボネート)となります。
 注8) ケースガードは標準装備(ナイロン)となります。
 注9) フロート式オートドレン: C, Dとの組合せ選択はできません。
 注10) バルブ機能は付いていません。
 注11) 金属ケース: 2, 8との組合せ選択はできません。
 注12) ねじ種類M5, NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
 注13) ○は、ねじ種類がM5, NPTの場合のみの対応となります。