

エアスライドテーブル(対称形)

MXS□L Series

RoHS

型式表示方法

エアスライドテーブル

MXS 12 □ L - 50 AS - M9BW □ - □

ポートねじの種類

無記号	Mねじ	φ6~φ16
	Rc	
TN	NPT	φ20,φ25
TF	G	

対称形

シリンダ内径(ストロークmm)

6	10,20,30,40,50
8	10,20,30,40,50,75
12	10,20,30,40,50,75,100
16	10,20,30,40,50,75,100,125
20	10,20,30,40,50,75,100,125,150
25	10,20,30,40,50,75,100,125,150

アジャスタオプション

無記号	アジャスタなし
AS	前進端ラバーストップ
AT	後退端ラバーストップ
A	両端ラバーストップ
注1) BS	前進端アブソーバ
注1) BT	後退端アブソーバ
注1) B	両端アブソーバ
注1) ASBT	前進端ラバーストップ+後退端アブソーバ
注1) BSAT	後退端ラバーストップ+後退端アブソーバ

注1) MXS6Lシリーズのアブソーバ付はありません。
注2) MXS□□Lシリーズの機能オプションはありません。

オートスイッチ

無記号	オートスイッチなし (マグネット内蔵)
-----	------------------------

※オートスイッチの品番につきましては、
下表をご参照ください。



個別オーダーメイド仕様
(詳細はP.93,94をご参照ください。)

表示記号	仕様/内容
-X7	PTFEグリース仕様
-X9	食品機械用グリース仕様
-X11	アジャストボルトロング仕様 (調整範囲:15mm)
-X12	アジャストボルトロング仕様 (調整範囲:25mm)
-X33	オートスイッチ用マグネット内蔵不可品
-X39	パッキン類フッ素ゴム仕様
-X42	ガイド部防錆仕様

クリーン仕様につきましてはホームページWEBカ
タログをご参照ください。

仕様

仕様、アジャスタオプション、質量は、標準タイプと
同じです。P.65をご参照ください。

オーダーメイド仕様
詳細は下記をご参照ください。

オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

モイスター
コントロールチューブ
IDK Series

小口径/短ストロークのアク
チュエータは高頻度で作動さ
せると条件により配管内に結
露(水滴)が発生する場合があ
ります。
アクチュエータに配管するだ
けで結露の発生を防止します。
詳細はBEST AUTOMATION
No.⑧ IDK Seriesをご参照く
ださい。

表示記号
ラバークッション



適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1289~1383をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷		
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)				
オートスイッチ 無 接 点	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC
				3線(PNP)		M9PV		M9P	●	●	●	○	○			
	2線			M9BV		M9B		●	●	●	○	○				
	3線(NPN)			M9NWV		M9NW		●	●	●	○	○				
	3線(PNP)			M9PWV	M9PW	●		●	●	○	○	IC回路				
	2線			M9BWV	M9BW	●		●	●	○	○		IC回路			
	3線(NPN)			※1 M9NAV	※1 M9NA	○		○	●	○	○					
	3線(PNP)			※1 M9PAV	※1 M9PA	○		○	●	○	○					
	耐水性向上品 (2色表示)	グロメット	有	2線	24V	12V	※1 M9BAV	※1 M9BA	○	○	●	○		○	—	—
オートスイッチ 有 接 点	—	グロメット	有	3線 (NPN相当)	—	5V	—	A96V	A96	●	—	●	—	—	IC回路	—
				2線	24V	12V	※2 A93V	A93	●	●	●	●	—	—	—	リレー、 PLC
							100V以下	A90V	A90	●	—	●	—	—	—	—

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
1m.....M (例) M9NWM
3m.....L (例) M9NWL
5m.....Z (例) M9NWZ

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.92をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1358、1359をご参照ください。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。