

ホース用継手

—黄銅タイプ—



Order
注文例

Type — No.


E10-00 - 2

■キャップ



ロット販売

CAD 3D




材質 黄銅

■差込ニップルセット



ロット販売

CAD 3D



材質 黄銅

型式		T (R)	L	対辺		E	箱入数
Type	No.			H			
E10-00	2	PS 1/4	12	15		9.2	50
	3					10.6	
	4					15.9	
		PS 1/2	17	24			


型式		T (R)	適用管径D	L ₁	L ₂	対辺		E	箱入数
Type	No.					H ₁	H ₂		
E10-C	202	1/4	1/4	51	20.6	15	14	4	50
	2025							5.5	
	203							7	
			3/8	51.3					

■差込ニップル



ロット販売

CAD 3D




材質 黄銅

■差込ニップル・エルボセット



ロット販売

CAD 3D



材質 黄銅

型式		適用管径D	L ₁	L ₂	D ₁	E	箱入数
Type	No.						
E10-01	2	1/4	28.5	23	11	4	50
	25	5/16				5.5	
	3	3/8				7	
					11.5		


型式		T (R)	適用管径D	L ₁	L ₂	L ₃	対辺		E	箱入数
Type	No.						H ₁	H ₂		
E10-L	202	1/4	1/4	51	20.6	20.6	15	11	4	50
	2025								5.5	
	203								7	
			3/8	51.3						

■キャップ



ロット販売

CAD 3D




材質 黄銅

■差込ニップルキャップ



ロット販売

CAD 3D



材質 黄銅

型式		T (Rc)	適用管径D	L ₁	L ₂	対辺		E	箱入数
Type	No.					H			
E08	CM102	1/8	1/4	32	20	12	4	50	
	CM1025		5/16				5.5		
	CM103		3/8				7		
	CM2015	1/4	3/16	27	12	17	3		
	CM202		1/4				4		
	CM2025		5/16				5.5		
	CM203	1/2	3/8	35	20	21	7		
	CM204		1/2				9.5		
	CM302		1/4				4		
	CM3025	3/8	5/16	20	20	21	5.5		
	CM303		3/8				7		
	CM304		1/2				9.5		
	CM402	1/2	1/4	38	24	24	4		
	CM4025		5/16				5.5		
	CM403		3/8				7		
	CM404	1/2	1/2				9.5		

型式		T (R)	適用管径D	L	対辺		E	箱入数	
Type	No.				H				
E10	202	PS 1/4	1/4	20.6	15		4	50	
	2025						5/16		5.5
	303						3/8		7
	404						PS 1/2		1/2

使用温度範囲 -40℃～+71℃
最高使用圧力 最大 1.05MPa

Ⓢ 上記数値は参考値で、保証値ではありません。

ロット販売

Ⓢ お問合わせやご注文の際に、
単品数量の倍数でお問合わせ、
ご注文ください。
例: S11C06→50コ、100コ