

異径継手

—黄銅タイプ—



Order
注文例


Type — No.
H00 — 15

■ナットキャップ



ロット販売

CAD 3D




材質 黄銅

■異径シリーズオスチース



ロット販売

CAD 3D



材質 黄銅


型式 Type	No.	T (UNF)	L	対辺 H	箱入数
H00	15	3/8-24	12.5	11	50
	2	7/16-20	14	14	
	25	1/2-20	14.5	16	
	3	9/16-18	15.5	19	
	3-1	5/8-18	17		
	4	3/4-16	20.5	24	
5	7/8-14	22	27		

■異径シリーズナット



ロット販売

CAD 3D



材質 黄銅

型式 Type	No.	T1 (R)	適用管径D	直牙T2 (UNF)	L1	L2	対辺 H	E	箱入数	
H04	T102	1/8	1/4	7/16-20	18.5	22.5	9.5	4.8	50	
	T202	1/4		1/2-20	24.5	22	10			
	T2025			5/16	1/2-20	22	24			11
	T203	3/8	9/16-18	23.5	26	12	7.2			
	T203-1		5/8-18	22.5	26.5					
	T204		1/2	3/4-16	30.5	15		8		
	T302	1/4	7/16-20	25	24	12	4.8			
	T3025		5/16		1/2-20			25		5.5
	T303		3/8		9/16-18			26		7.2
	T303-1	3/8	5/8-18	26.5	10.3	15	7.2			
	T304		1/2	3/4-16				25.5		30.5
	T402		1/4	7/16-20				26.5		4.8
	T4025	1/2	5/16	1/2-20	27	27.5	5.5			
	T403		3/8	9/16-18	29.5			7.2		
	T403-1		5/8-18	28.5	10.3					
T404	1/2	3/4-16	30.5	10.3						
T405	5/8	7/8-14	30	32.5	17	12.7				

型式 Type	No.	適用管径D	T (UNF)	L	対辺 H	E	箱入数
H01	15	3/16	3/8-24	13.5	11	4.95	50
	2	1/4	7/16-20	14.5	14	6.6	
	25	5/16	1/2-20		16	8.2	
	3	3/8	9/16-18	16	19	9.8	
	3-1		5/8-18	17.7			
	4	1/2	3/4-16	21	24	13	
	5	5/8	7/8-14	22	27	16.2	
6	3/4	1 1/16-14	25	32	19.3		

使用温度範囲	-53°C～+121°C	
最高 使用 圧力	室温20°Cにおいて、赤銅管を使用	
	赤銅管径(インチ)	最高使用圧力(Mpa)
	1/8	17.5
	1/4	10
	3/8	7
	1/2	5
	5/8	4
3/4	3.5	
7/8	3	

Ⓢ 上記数値は参考値で、保証値ではありません。

**ロット
販売**

Ⓢ お問合わせやご注文の際に、
単品数量の倍数でお問合わせ、
ご注文ください。
例: S11C06→50コ、100コ